



TWICE 系列

重蒸系列 不锈钢重蒸馏水器

Twiceseries StainlessSteel
ElectricWaterDistiller



型号	ZLSC 型 不锈钢重蒸馏水器		
	ZLSC-5	ZLSC-10	ZLSC-20
出水量	5 升 / 时	10 升 / 时	20 升 / 时

型号	FDZ 型 风冷式不锈钢电热蒸馏水器	
	FDZ-7A	FDZ-7B
出水量	7 升 / 时	7 升 / 时

Product Features 产品特点

- 采用双向易控调流阀，便于确保冷却水与筒内补水的流量分配；
 - 可提取二次蒸馏水，风冷式系列另有提取单次蒸馏水的功能；
 - 具有进水量自动控制功能；
 - 具有断水保护功能，水位低于最低水位控制线后加热器停止加热；
 - 实行微电脑控制系统(适用于风冷式系列)；
 - 配有断水报警、超温报警功能(仅适用于风冷式系列)
 - 水质符合国家实验室用水标准三级要求
- Using double directions regulate pressure valve. Make sure that steam cooling water and filling water being divided.
 - Can extract second distillation water; Cooling mode can distill single distillation water.
 - Water standard meets 2000 edition State Pharmacopoeia Standard.
 - Water supply cut protecting equipment. There will no heating when water level too low.
 - Microcomputer control system (apply to Cooling mode).
 - Equip with water, over temperature alarm and protection (only apply to Cooling mode).
 - Third class water standard for national lab.

Technical Parameter 技术参数

参数 / 型号 Parameter / Model	FDZ-7A (7L/h) FDZ-7B (7L/h)	ZLSC-5 (5L/h) ZLSC-10 (10L/h) ZLSC-20 (20L/h)
配置 Configuration	手动转换 / 自动转换 Manual Conversion Automatic converso	自控型 Controlled type
主体材质 The main material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
出水量 / 毛重 Out of water / GW	7L/h / 36Kg	5L/h / 30Kg 10L/h / 30Kg 20L/h / 40Kg
电压 / 功率 Voltage / Power	220V / 4.2Kw	380V / 10.5Kw 380V / 13.5Kw 380V / 22.5Kw
包装尺寸 (长 x 宽 x 高 mm) Packing size (L X W X H mm)	500 x 500x1000	770x380x860 770x380x860 860x380x860
耗水量 Water consumption	7:10	1:10
用水标准 Water category	纯净水 Purified water	普通用水 Regular water