


V-1100DB 可见分光光度计



德国原装进口飞利浦钨灯



日本原装进口滨松光电池



产品符合欧盟认证标准

产品功能及特点

仪器功能有:

- ◆光度测量(测定吸光度和透过率).
- ◆定量测量(F因子)
- 宽大的样品室,可容纳5~100mm各种规格的比色皿
- 插座式钨灯设计,换灯时免光学调试
- 仪器自动调0%T和100%T,手动设置波长
- 应用最新的微机处理技术使操作更为方便

产品参数

型号	V-1100DB	杂散光	≤0.2%T (360nm 处)
波长范围	325-1000nm	调零方式	自动
光谱带宽	4nm	光度范围	-0.3 ~ 3A, 0-200%T.0-9999C
波长重复性	≤1nm	稳定性	±0.002A/h (500nm 预热后)
波长准确度	±2nm		
光学系统	高性能全息光栅 1200 条/毫米		
光度准确度	±0.5%T(0-100%T)		
光度重复性	≤0.2%T(0-100%T)		
电源	AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz	工作方式	T,A,C,F
显示方式	128×64 位点阵式液晶显示器	数据输出	USB 数据输出口, 并行打印输出口
仪器尺寸	440 x 360 x 160mm	重量	10kg