


DZF 型 真空干燥箱(Model DZF Vacuum Drying Oven)

一、适用范围:

适用于工矿企业、医学院校、科研单位在真空条件下对物品进行干燥热处理等。


二、产品特点:

- 1、长方体工作室采用优质钢板或不锈钢板。钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体一目了然。
- 2、箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门密封圈，确保箱内高真空度。
- 3、微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确，可靠。
- 4、加热功率比例可任意调节，确保低端控温无温度之弊。



- DZF-6050 采用平板式加热器，均匀分布在工作室外壁。

- DZF-6020、DZF-6030、DZF-6090、DZF-6210 采用栅板式加热，升温快。



三、技术参数 (Technical date):

型号	DZF-6020	DZF-6030	DZF-6050/SZF-6050	DZF-6090	DZF-6210
电源电压	220V ,50Hz				
控温范围	50℃~200℃	50℃~200℃	50℃~250℃	50℃~250℃	
消耗功率	300W	400W	1400W	1200W	2160W
温度波动	±1℃				
真空度	DZF 型: <133pa		SZF 型: <50pa		
真空表	DZF 型: 机械指针式		SZF 型: 数字显示真空度		
工作室尺寸	300×300×275mm	320×320×300mm	415×370×345mm	450×450×450mm	560×590×640mm
外形尺寸	580*420*450mm	610*455*485mm	710*520*535mm	615*605*1245 mm	725*735*1435 mm
工作室材料	1Gr18Ni9Ti				



SZF-6050