

HC-2062、HC-2064 高速离心机

High speed centrifuge

HC-2062、HC-2064 高速离心机，台式结构，外观设计新颖。该机采用直流无刷电机驱动，运行噪音低、使用寿命长、提速快、负载能力强。该机采用微电脑控制系统，LED 数字显示。

- ★ 微电脑控制、高清晰 LED 数码显示
- ★ 转速 / 离心力互设，可直接设定离心力
- ★ 运行中可随时更改参数，无需停机
- ★ 电动安全门锁，不平衡保护
- ★ 采用直流无刷电机驱动
- ★ 不锈钢离心腔
- ★ 超速保护功能
- ★ 多档升、降速选择
- ★ 自动平衡，无需配平
- ★ 点动功能，可短暂离心

HC-2062, HC-2064 high-speed centrifuge, Desk-top type construction, all steel structure, and novel appearance design. This centrifuge adopts DC brushless motor drive with the features of low noise, long service life, quick speedup and strong loading capacity. This centrifuge adopts microcomputer control system with LED digital display.

- ★ Microcomputer control with LED digital display
- ★ multi-step speed up and down available
- ★ Electric safety door lock with imbalance protection
- ★ Overspeed protection
- ★ mutually set rotating speed/centrifugal force, the centrifugal force can be set directly
- ★ Parameters can be modified at any time during the running without stopping the machine
- ★ adopts DC brushless motor drive
- ★ Inching function with brief centrifuging
- ★ Automatic balancing without the need of trimming



HC-2062 可选配的转头、提篮				
转头型号	最高转速	离心力 (×g)	转头容量	说明
H1202	16500	18110	12 × 1.5ml/2.2ml	配0.5ml 适配器
H1005	14000	13148	10 × 5ml	配2ml 适配器

HC-2062 技术指标	
最高转速Max speed	16500rpm
最大相对离心力Max RCF	18110 × g
转子最大容量Rotor capacity	5ml × 10
转速精度Speed accuracy	≤20rpm
定时范围Timer range	1 ~ 99min/ 连续
噪音Noise	≤60dB
结构Construction	钢制结构，不锈钢离心腔
电源Power supply	AC220V, 50Hz
功率Power	80VA
重量Weight	15kg
外形尺寸Dimensions (L × W × H) mm	330 × 390 × 325 mm

HC-2064 可选配的转头、提篮				
转头型号	最高转速	离心力 (×g)	转头容量	说明
H1202	16500	18110	12 × 1.5ml/2.2ml	配0.5ml 适配器
H0807	14000	13132	8 × 7ml	配2ml 适配器

HC-2064 技术指标	
最高转速Max speed	16500r/min
最大相对离心力Max RCF	18110 × g
转子最大容量Rotor capacity	8 × 7ml
转速精度Speed accuracy	≤20rpm
定时范围Timer range	1 ~ 99min/ 连续离心
噪音Noise	≤60dB
结构Construction	钢制结构，不锈钢离心腔
电源Power supply	AC220V, 50Hz
功率Power	80VA
重量Weight	15kg
外形尺寸Dimensions (L × W × H) mm	330 × 390 × 325 mm