

## HC-2514 高速离心机

### High speed centrifuge



#### 特性:

- ★ 微电脑控制、LCD 显示
- ★ 9 种升、降速率选择
- ★ 不锈钢离心腔
- ★ 电动安全门锁，不平衡保护
- ★ 自动平衡，无需配平
- ★ 采用直流无刷电机驱动
- ★ 10 种自定义工作模式选择
- ★ 转速 / 离心力互设、同步显示
- ★ 运行中可随时更改参数，无需停机
- ★ 点动功能，短暂离心

HC-2514 技术指标

最高转速Max speed	18000rpm
最大相对离心力Max RCF	23198 × g
转子最大容量Rotor capacity	1.5ml/2.2ml × 12
转速精度Speed accuracy	≤100rpm
定时范围Timer range	1min ~ 99:99:59 (hh:mm:ss) / 连续/ 短时离心
噪音Noise	≤60dB
结构Construction	钢制结构，不锈钢离心腔
重量Weight	28kg
外形尺寸Dimensions (L × W × H) mm	320 × 460 × 355mm

## HC-2517 高速离心机

### High speed centrifuge



#### 特性:

- ★ 微电脑控制、LCD 显示
- ★ 9 种升、降速率选择
- ★ 不锈钢离心腔
- ★ 电动安全门锁，不平衡保护
- ★ 自动平衡，无需配平
- ★ 独特的复合转子设计
- ★ 采用直流无刷电机驱动
- ★ 10 种自定义工作模式选择
- ★ 转速 / 离心力互设、同步显示
- ★ 运行中可随时更改参数，无需停机
- ★ 点动功能，短暂离心

HC-2517 技术指标

最高转速Max speed	14000rpm
最大相对离心力Max RCF	17465 × g
转子最大容量Rotor capacity	24 × 2ml
转速精度Speed accuracy	≤100rpm
定时范围Timer range	1min ~ 99:99:59 (hh:mm:ss) / 连续/ 短时离心
噪音Noise	≤60dB
结构Construction	钢制结构，不锈钢离心腔
重量Weight	28kg
外形尺寸Dimensions (L × W × H) mm	320 × 460 × 355mm

#### HC-2514、HC-2517Features:

- ★ Microcomputer control with LCD display.
- ★ Driven by DC brushless motor
- ★ 9 options for acceleration and deceleration
- ★ 10 options for self-defined work modes
- ★ Mutually setting and synchronous display of rotation speed and centrifugal force
- ★ stainless steel centrifugal chamber
- ★ Parameters can be modified at any time during the running with out stopping the machine
- ★ Electric safety door lock with imbalance protection
- ★ Automatic balancing without the need of trimming
- ★ Inching function with brief centrifuging