

## SC-02、SC-04、SC-05 低速离心机

### Low speed centrifuge



SC-02、SC-04、SC-05 低速离心机，台式结构，采用进口大力矩直流电机、无级调速，微电脑控制转速和离心时间，键盘设定工作参数，LED 显示离心时间、转速和离心力。该机转子要采用铝合金成型，转子可与多种常规试管相匹配。

特性：

- ★ 直流大力矩电机驱动、无级调速，
- ★ 离心力、转速设定，也可在运行中随时观察，
- ★ 开门自动停机，确保操作安全，
- ★ 自动平衡、运行宁静。

技术指标 Technical data

	SC-02	SC-04	SC-05
最高转速	4000rpm	4000rpm	4000rpm
最大相对离心力	2432 × g	2432 × g	2111 × g
角转子容量	15ml/20ml × 6	15ml/20ml × 12	5ml/10ml × 24
转速精度	± 30rpm	± 30rpm	± 30rpm
噪音	≤ 60dB	≤ 60dB	≤ 60dB
定时范围	1mm ~ 99:59 (mm:ss) 或连续/短时离心	1mm ~ 99:59 (mm:ss) 或连续/短时离心	1mm ~ 99:59 (mm:ss) 或连续/短时离心
电源	AC 220V 50HZ	AC 220V 50HZ	AC 220V 50HZ
功率	80VA	80VA	80VA
重量	20kg	20kg	20kg
外型尺寸 (L × W × H)mm	380 × 305 × 290	380 × 305 × 290	380 × 305 × 290