

KDC-30、KDC-50 低速离心机

Low speed centrifuge

KDC-30、KDC-50 特性:

- ★ 微电脑控制、LCD液晶显示。
- ★ 交流变频电机驱动，运行宁静清洁。
- ★ 提供9种升、降速率选择模式；10种工作模式选择，可自由编程、调用。
- ★ 转速/离心力可相互设定、同步显示。
- ★ 两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便。
- ★ 门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠。
- ★ 离心偏重容忍度最大可达30克，无需专门称重配平。
- ★ 运行中可随时更改参数，无需停机。
- ★ 可选配自动脱帽装置，整机采用内腔下排风设计，温升低，噪音小。
- ★ 排风口可选装活性炭过滤装置，防止生物交叉污染。

KDC-30、KDC-50 Features:

- ★ Microcomputer control, LCD liquid crystal display (LCD).
- ★ Ac frequency conversion motor drive, quiet operation clean.
- ★ Offers nine ascending and descending rate selection mode; Ten kinds of working mode selection, programming, call freely.
- ★ Speed/centrifugal force can be set and double synchronous display screen.
- ★ Two optional timing mode: run start timing and timing starts to set speed, easy to switch.
- ★ Door with double lock rod design, magnetic locks, electric door, more safety and reliable operation.
- ★ Centrifugal lay particular stress on tolerance up to 30 grams, don't need a special load balancing.
- ★ Can change at any time in the operation of the parameters without downtime.
- ★ optional automatic hat device, the machine according to the design of inner cavity discharge wind, low temperature rise, low noise.
- ★ options activated carbon filter, to prevent cross contamination.



KDC-30 技术指标 Technical data

最高转速 Max speed	4000rpm
最大相对离心力 Max RCF	3309 × g
水平转头容量 Swing rotor capacity	4 × 750ml
转速精度 Speed accuracy	± 10rpm
温升指标 Temperature indicators	≤ 8℃ (最高转速运行20分钟)
噪音 Noise	≤ 56dB
定时范围 Timer range	1min~99:99:59 (hh: mm: ss)
重量 Weight	80kg
电源 Power Supply	AC 220V 50Hz
功率 Power	600VA
外形尺寸 Dimensions(L × W × H)mm	580 × 735 × 535 台式

KDC-50 技术指标 Technical data

最高转速 Max speed	4000rpm
最大相对离心力 Max RCF	3309 × g
水平转头容量 Swing rotor capacity	4 × 750ml
转速精度 Speed accuracy	± 10rpm
温升指标 Temperature indicators	≤ 8℃ (最高转速运行20分钟)
噪音 Noise	≤ 56dB
定时范围 Timer range	1min~99:99:59 (hh: mm: ss)
重量 Weight	110kg
电源 Power Supply	AC 220V 50Hz
功率 Power	600VA
外形尺寸 Dimensions(L × W × H)mm	580 × 735 × 855 立式

KDC-30、KDC-50 可选配的转头、提篮

序号	名称	容量	最高转速	离心力	说明
No.1	水平转头	4 × 750ml	4000rpm	3309 × g	
1	提篮	8 × 100ml (尖底带盖)			
2	提篮	24 × 50ml			
3	提篮	52 × 15ml (尖底带盖)			
4	提篮	116 × 真空采血管			
5	提篮	116孔脱帽器			

* 可任选三种提篮