

多联过滤器 Multiple Vacuum Filtration

多联过滤器是可以处理大量样品且材质达到卫生级标准的过滤系统，其与真空泵密封相连使内部产生负压，使需要被过滤的溶液通过滤膜和滤头，液体最后进入收集瓶，达到过滤效果。



HSF-G3/G6

标准多联过滤器

- 316L不锈钢支架，特硬玻璃，石英滤芯
- 加热温度可达800℃
- 除氢氟酸、热磷酸外，有耐腐蚀性
- 每个烧结滤头单独控制
- 滤杯精度为50mL



HSF-S3/S6

全不锈钢多联过滤器

- 全316L不锈钢材质
- 对除高浓度高氧酸外有良好的抗腐蚀性
- 可在800℃下连续使用
- 滤头和支架可拆卸，可明火高温消毒
- 每个烧结滤头单独控制
- 杯盖可连接空气过滤装置，防止空气二次污染。

标准配件：过滤支架、换膜过滤器组件，收集瓶、真空泵；其中换膜过滤器组件：滤杯、烧结滤头、胶塞、专用固定架

技术参数

型号	单联	三联	六联
	玻璃：HSF-G1 不锈钢：HSF-S1	玻璃：HSF-G3 不锈钢：HSF-S3	玻璃：HSF-G6 不锈钢：HSF-S6
配置真空泵流量	25L/min	25L/min	50L/min
收集瓶	1000mL or 2000mL		
滤杯规格	300mL or 500mL		
滤杯底口内径	38mm		
滤膜规格	φ 50mm & φ 47mm		

应用领域

广泛应用于食品安全、环境污染、药物研发等领域，如环境监测站、食品卫生监督所、高校科研机构、疾控中心等机构。

可选配件



过滤孔径规格：0.22μ、0.45μ
过滤膜直径：φ13mm、φ25mm、φ50mm