

## 超声波清洗器 Ultrasonic Cleaner

超声波清洗器在各个行业均有广泛应用，如机械行业的零部件清洗；医疗行业的医疗器械的清洗、消毒、杀菌等；化学、生物行业的实验器皿的清洗、除垢；石油化工行业的金属滤网的清洗疏通、化工容器、交换器的清洗等。超声波清洗器采用优质不锈钢材质，其中 HS 系列为基本型，机械定时款；HU 系列有数字显示、定时、功率调节，温度调节等功能。



HS/HU

标准配件：超声波清洗器主机1台（D型含超声波盖，其他型号可选配）、清洗架、电源线1根、说明书

型号	容量	功率	功率可调	频率	槽内尺寸	温度可调	时间可调	定时方式	
HS2060	2L	60W	NO	40KHz	150x135x100mm	NO	0~30min	机械定时	
HS3120	3L	120W	50/100%		235x135x100mm				
HS6150	6L	150W			300x150x150mm				
HU3120B	3L	120W	0~100% (光柱调节)		235x135x100mm				
HU6150B	6L	150W			300x150x150mm				
HU10260B	10L	260W			300x250x150mm				
HU20500B	20L	500W			500x300x150mm				
HU401K	40L	1000W			615x495x150mm				
HU3120D	3L	120W			235x135x100mm				
HU6150D	6L	150W			300x150x150mm				
HU10260D	10L	260W			300x250x150mm				
HU20500D	20L	500W	500x300x150mm						
						室温~95℃			

## 恒温水浴箱 Water Bath

HWT系列恒温水浴箱选用优质抗腐蚀不锈钢材料制成，使用寿命长，底部和四个侧面保温效果好。采用单片机、微电脑程序PID自动控温，LED温度显示。



HWT-6B

- 温度调节采用PID技术、数字显示
- PTC加热元件，升温速度快，加热均匀，安全可靠
- 使用不锈钢材料，耐腐蚀性强

标准配件：水浴箱主机1台，箱盖1个，试管支架1个，电源线1支，说明书

型号	HWT-2B	HWT-6B	HWT-10B	HWT-20B
温控范围	室温~100℃			
温控精度	±1℃			
温控方式	4位数显/PID调节/过热保护/PTC加热			
加热容量	2L	6L	10L	20L
槽内尺寸	150x135x100mm	300x150x150mm	300x250x150mm	500x300x150mm
电源功率	150W	240W	300W	800W
重量	1.5kg	5kg	9kg	18kg

## 恒温水浴摇床 Shaking Water Bath



HWT-20C

- 直流电机，低噪音、免维护，使用寿命长
- 采用软质硅胶加热带，加热快，运行安全平稳
- 采用进口温控器，温度精度高，PTC加热元件，加热均匀
- 所有与水接触表面均采用优质不锈钢材料，耐腐蚀性强
- 振荡和加热采用分体设计，一物两用
- V型保温盖设计，可防止水滴滴进烧瓶

标准配件：水浴摇床主机1台、电源线1根、V型箱盖1个、说明书

型号	HWT-10C	HWT-20C
温控精度	±1℃ (0.5需订做)	
温控方式	4位数显/PID调节/过热保护/PTC加热	
温控范围	室温~100℃	
振荡方式	往复式	
加热容量	10L	20L
槽内尺寸	500x290x440mm	730x330x460mm
电源功率	1100W	2100W
振荡范围	0~20mm	0~24mm
转速	10~200rpm	