



RO 15

/// 参数列表

15点数字磁力搅拌器，无加热功能，设计用于同步搅拌。无损磁线圈技术使所有点位搅拌无噪音和持续的运行。即使负载变化，速度也保持不变。封闭紧凑的设计使清洁变得容易，保护设备免受液体渗透。此外，还包括一个可拆卸的透明防滑垫。

- 可调正反转
- 无磨损磁性线圈
- 错误代码显示
- 触摸按键操作简单



designed for scientists

- 适合连续操作
- 速度范围 : 0 - 1200 rpm





designed for scientists

技术参数

搅拌点位数目	15
搅拌点位间距 [mm]	90
单个搅拌点位的转速偏差 [%]	0
最大搅拌量 (H ₂ O) [l]	0.4
转速控制	10 RPM Steps
速度范围 [rpm]	0 - 1200
搅拌子长度 [mm]	25 - 30
工作盘材质	不锈钢 1.4301
工作盘外形尺寸 [mm]	280 x 470
外形尺寸 [mm]	280 x 60 x 570
重量 [kg]	8.627
允许环境温度 [°C]	5 - 40
允许相对湿度 [%]	80
DIN EN 60529 保护方式	IP 40
电压 [V]	100 - 240
频率 [Hz]	50/60
仪器输入功率 [W]	40
直流电压 [V=]	24
电流消耗 [mA]	1500