

IKA

designed for scientists



color squid white

/// 参数列表

最新改进的小型磁力搅拌器。

New: 转速数字显示 (LED)

New: 电子控制马达能力更强

New: 更高的转速范围 : 0-2,500 rpm

New: 最大搅拌量1升

- 由于采用了玻璃盘面以及TPC-ET化学合成材料精制而成，具有良好的耐化学腐蚀性能

- 可循环利用材料精制而成

www.ika.com

保留技术改动

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide

技术参数

| | |
|------------------------------|----------------|
| 搅拌点位数目 | 1 |
| 最大搅拌量 (H ₂ O) [l] | 1 |
| 电机输出功率 [W] | 2 |
| 旋转方向 | 右 |
| 速度显示设定值 | LED |
| 转速控制 | 控制旋钮 |
| 速度范围 [rpm] | 0 - 2500 |
| 设置速度精度 [rpm] | 50 |
| 搅拌子最大长度 [mm] | 30 |
| 工作盘材质 | 玻璃 |
| 工作盘外形尺寸 [mm] | Ø 115 |
| 外形尺寸 [mm] | 145 x 45 x 160 |
| 重量 [kg] | 1.074 |
| 允许环境温度 [°C] | 5 - 40 |
| 允许相对湿度 [%] | 80 |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 54 |
| 电压 [V] | 100 - 240 |
| 频率 [Hz] | 50/60 |
| 仪器输入功率 [W] | 4 |
| 直流电压 [V=] | 12 |
| 电流消耗 [mA] | 300 |