

## 申安 DSX-18L-I 技术参数

品 名	参 数
手提式高压蒸汽灭菌器	1. 配置：自控型 2. 电加热方式，自胀式密封圈 3. 内胆304全不锈钢材质，筒体厚度：2mm 4. 采用移位式快开盖结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧； 5. 实行微电脑控制系统，采用“LED”数显运行工作程序，灭菌结束（报警）后自动停机； 6. 采用电子与机械互动的安全结构，使锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖，确保使用者安全操作； 7. 具有下排放冷空气和下排水功能； 8. 可预置固定程序对灭菌物品灭菌； 9. 可存储上次灭菌程序，便于二次操作； 10. 数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示； 11. 具有锁盖联动装置、电控式超温过压保护系统、防干烧保护功能、机械式安全泄压阀、漏电保护装置。 12. 外壳符合人性化设计理念，材料采用优质耐高温工程塑料，避免了传统手提式灭菌器外壳易烫的隐患； 13. 产品符合 GB/T 150《压力容器》设计与制造； 14. 容积/毛重/净重：18L/14Kg/12Kg 15. 时间设定范围：0-999 min 16. 额定工作压力：0.142 MPa 17. 灭菌温度设定范围：50-126 °C 18. 电压/功率：220V/2Kw 19. 使用容积（直径×高度）：270×260 mm 20. 产品尺寸（长×宽×高）：443×440×630 mm 21. 包装尺寸（长×宽×高）：500×500×700 mm

### 配置清单

序号	名称	规格	数量
1	电脑板及可控硅		1套
2	跷板开关	250V 15A	1个
3	熔断器	220V 16A	2个
4	电热管	2000W	1根
5	全启式安全阀	0.142-0.165Mpa	1个
6	放汽阀		1个
7	压力表		1个
8	硅胶密封圈		1个
9	内胆		1个

### 装箱单

名称	规格型号	数量
手提式不锈钢高压灭菌器	DSX-18L-I	1
产品质量跟踪卡	---	1
产品说明书	---	1

上海申安医疗器械厂