


# 基本型蠕动泵

## WT600-3J

参考流量范围



PERISTALTIC PUMP



适用泵头



YZ1515x  
YZ2515x



YZII15  
YZII25



KZ25



DG15-24

转速范围	60rpm-600rpm, 正反转可逆。
转速调节分辨率	1rpm
转速控制误差	≤ ±1%
控制方式	薄膜按键, 支持外部信号控制和通信控制。
显示方式	3位LED转速显示, 4个LED灯指示工作状态。
外控功能	启停控制、方向控制、速度控制 (4-20mA、0.5-5V、1-10V、1kHz-10kHz可选)。
通信接口	RS485
掉电记忆	重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
全速功能	一键控制全速工作, 用于填充、排空等。
外形尺寸(长×宽×高)	273×190×272 (mm)
适用电源	AC 220V ± 20%/200W或AC 110V ± 20%/200W可选
工作环境温度	0℃ ~ 40℃
工作环境相对湿度	< 90%
防护等级	IP55
重量	7.3kg

小批量生产使用  
直流无刷电机、可多泵头串联  
不锈钢外壳、高防护等级

外控接口使用防水型航空插头, 输入外部控制信号。



驱动器型号 (产品编号, 适用电源, 转速控制信号)	适配泵头型号	适用软管规格	参考流量范围 (mL/min)	重量(kg)
WT600-3J-A (05.02.64A, AC220V, 0.5-5V) WT600-3J-B (05.02.64B, AC220V, 1-10V) WT600-3J-C (05.02.64C, AC220V, 4-20mA) WT600-3J-D (05.02.64D, AC220V, 1kHz-10kHz) WT600-3J-E (05.02.64E, AC220V, RS485) WT600-3J-F (05.02.64F, AC110V, 0.5-5V) WT600-3J-G (05.02.64G, AC110V, 1-10V) WT600-3J-H (05.02.64H, AC110V, 4-20mA) WT600-3J-J (05.02.64J, AC110V, 1kHz-10kHz) WT600-3J-K (05.02.64K, AC110V, RS485)	(1、2、3、4) × YZ1515x	13" 14" 19" 16"	4-2200 (单泵头)	7.7-8.9
	(1、2、3、4) × YZII15	25" 17" 18"		
	(1、2、3、4) × YZ2515x	15" 24"	100-1600 (单泵头)	
	(1、2) × YZII25	15" 24" 35" 36"	100-3000 (单泵头)	7.7-8.1
	DG15-24	16" 25" 17"	50-1800 (单通道)	8.1
	(1、2) × KZ25	15" 24" 35" 36"	200-6000 (单泵头)	8.1-8.9