


# 基本型蠕动泵

参考流量范围



## YT600-1J



适用泵头



YZ35-13



KZ35

PERISTALTIC PUMP

工业生产使用；直流电机、适合泵头串联；  
不锈钢外壳、高防护等级。

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 转速范围        | 60rpm-600rpm, 正反转可逆。                |
| 控制方式        | 旋钮结合按钮, 支持外部信号控制。                   |
| 外控功能        | 启停控制、速度控制 (4-20mA、1-10V、1-10kHz可选)。 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 325×236×193 (mm)                    |
| 适用电源        | AC 220V ± 20%/400W                  |
| 工作环境温度      | 0°C ~ 40°C                          |
| 工作环境相对湿度    | < 80%                               |
| 防护等级        | IP54                                |
| 重量          | 20kg                                |

外控接口使用防水型航空插头, 输入外部控制信号。



| 驱动器型号<br>(产品编号, 转速控制信号)  | 适配泵头型号        | 适用软管规格  | 参考流量范围<br>(mL/min) | 重量(kg)    |
|--|---------------|---------|--------------------|-----------|
| YT600-1J-A (05.02.52A, 4-20mA)<br>YT600-1J-B (05.02.52B, 1-10V)<br>YT600-1J-C (05.02.52C, 1-10kHz) | (1、2)×KZ35-13 | 73" 82" | 600-11000 (单泵头)    | 21.6-23.2 |
|  | (1、2)×YZ35-13 |         |                    | 23.7-27.4 |