

## 精密立式电热恒温鼓风干燥箱



### 用途概述:

供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、热处理、消毒灭菌和保湿作用

### 产品特点

- 1、**4.3 吋液晶触摸屏十段程序控制器**，多组数据一屏显示，菜单式操作页面，简单易懂。
- 2、采用 **304 不锈钢内胆**，四角半圆弧过渡，**隔板支架可以自由装卸**，便于清洁。
- 3、采用**进口电机**，**进口可控硅**，延长使用寿命。
- 4、**进口低噪音滚轴风机**和独特的风道设计，确保工作室温度分布均匀。
- 5、方便的数据处理，可连接打印机(实时打印),USB 接口(数据备份)，485 通讯接口(连接电脑)。(选配)
- 6、**自我诊断功能**，当干燥箱发生故障时，显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。
- 7、**标配独立限温报警系统**。

技术参数:

型 号	BPG-9203A
电源电压	220V 50Hz
控温范围	RT +10~300℃
恒温波动度	±0.5℃
温度分辨率	0.1℃
均匀度	±2℃ (100 度)
内胆尺寸 (mm) W×D×H	620*600*600
外形尺寸 (mm) W×D×H	790*846*1065
载物托架 (标配)	2 块(pcs)
定时范围	1-9999 minutes

注：性能参数测试在空载条件下为：环境温度 20℃，环境湿度 50%RH

选购件

- 1、25mm 测试孔
- 2、打印机
- 3、RS485 接口和通讯软件
- 4、三时段编程控制