

沙鹰旋转粘度计 NDJ-4S



产品特点：数显，测量范围 $1-2 \times 10^6 \text{mPa}\cdot\text{s}$ ，塑料壳

旋转粘度计参数:

| 型号 | NDJ-5S | NDJ-8S | SNB-1 | SNB-2 | NDJ-1S | NDJ-4S |
|-------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 测量范围 mr mPa. s | $1\sim 1\times 10^5$ | $1\sim 2\times 10^6$ | $1\sim 1\times 10^5$ | $1\sim 2\times 10^6$ | $1\sim 1\times 10^5$ | $1\sim 2\times 10^6$ |
| 转子规格 rs | 标配 1-4 号转子 (选配 0 号转子可测低粘度至 $0.1\sim 10\text{mPa. s}$) | | | | | |
| 转子转速 (转/分) | 6、12、30、 60 | 0.3、0.6、 1.5、3、 6、12、30、 60 | 6、12、30、 60 | 0.3、0.6、 1.5、3、 6、12、30、 60 | 6、12、30、 60 | 0.3、0.6、 1.5、3、 6、12、30、 60 |
| PC 接口 | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 不配 | |
| 温度传感器 接口 | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | | |
| 打印机接口 | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | | |
| 操作选择 | 中文 | | | | | |
| 单次测量自 动停止 | 测量结果稳定后, 转子自动停止 | | | | | |
| 测量精度 ma | $\pm 2\%$ (牛顿液体) | | | | | |
| 显示 | LCD 液晶显示 | | | | LED 数码管显示 | |
| 供电电源 | 交流 $220\text{V}\pm 10\%$ $50\text{HZ}\pm 10\%$ | | | | | |
| 工作环境 | 温度 $5^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$, 相对湿度不大于 80% | | | | | |
| 外形尺寸 | 380×320×390 | | | | | |
| 净重 | 4.5Kg | | | | | |

NDJ-5S/8S 和 SNB-1/2 为铝壳 ; NDJ-1S/4S 为塑料壳