

沙鹰旋转粘度计 SNB-2



产品特点：数显，标配 232 接口，测量范围 $1-2 \times 10^6 \text{mPa}\cdot\text{s}$ ，铝壳

旋转粘度计参数:

型号	NDJ-5S	NDJ-8S	SNB-1	SNB-2	NDJ-1S	NDJ-4S
测量范围 mr mPa. s	$1\sim 1\times 10^5$	$1\sim 2\times 10^6$	$1\sim 1\times 10^5$	$1\sim 2\times 10^6$	$1\sim 1\times 10^5$	$1\sim 2\times 10^6$
转子规格 rs	标配 1-4 号转子 (选配 0 号转子可测低粘度至 $0.1\sim 10\text{mPa. s}$)					
转子转速 (转/分)	6、12、30、 60	0.3、0.6、 1.5、3、 6、12、30、 60	6、12、30、 60	0.3、0.6、 1.5、3、 6、12、30、 60	6、12、30、 60	0.3、0.6、 1.5、3、 6、12、30、 60
PC 接口	选配	选配	标配	标配	不配	
温度传感器 接口	选配	选配	标配	标配		
打印机接口	选配	选配	标配	标配		
操作选择	中文					
单次测量自 动停止	测量结果稳定后, 转子自动停止					
测量精度 ma	$\pm 2\%$ (牛顿液体)					
显示	LCD 液晶显示				LED 数码管显示	
供电电源	交流 $220\text{V}\pm 10\%$ $50\text{HZ}\pm 10\%$					
工作环境	温度 $5^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$, 相对湿度不大于 80%					
外形尺寸	380×320×390					
净重	4.5Kg					

NDJ-5S/8S 和 SNB-1/2 为铝壳 ; NDJ-1S/4S 为塑料壳