

沙鹰超声波清洗器 CSA-02BT



产品特点：台式 强力扫频 单频 37kHz 容量：2L 功率：40W 加热型

技术参数: CSA-02BT 加热型/出口型

品牌	Sapeen/沙鹰 仪器	<p>产品特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用先进扫频技术的超声波清洗器, 保证充分均匀清洗, 不留死角。本产品已出口欧美日本等国家 2. 独到的脱气功能设计。脱气时间短, 效果好, 效率显著提高 3. 粘胶+螺钉模式, 使换能器耦合强度增加, 并可有效延长仪器的使用寿命 4. 操作界面简洁经典友好耐用, 无需担忧误操作造成的设备损坏 5. 流线型圆弧设计, 安全美观。静音实时切换, 无间歇连续转换超声工作模式, 可直观选择最佳超声效果, 保证操作环境的舒适性 6. 温馨高档的外壳喷塑工艺, 保证仪器的色彩舒适和协调性, 同时也提高仪器耐用性和便于清洗维护 7. 各种安全性设计, 确保使用人和仪器的安全使用 <p>安全性设计</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自我诊断, 开机第一时间, 内部智能程序自动检查仪器, 提前故障预警 2. 增加了超声功率保护, 可避免因低液位或其他原因导致超声功率大于额定功率的情形, 以保护设备在设计的参数范围内长时间安全地工作 3. 供电安全实时监测, 对供电电源的波动, 交流电源的欠压和过压进行提示, 保障良好的运行环境。 4. 加热自动搅拌, 预加热过程中为避免槽内液体温度不均引起的温控误差, 降自动进行超声搅拌, 直至加热停止。加热至设定温度后, 超过二小时无超声操作自动停止加热, 以保护产品在误操作的情况下, 做无效损耗 5. 漏液保护功能, 独到的漏液托盘设计。当槽体受损出现漏液, 传感器会及时报警, 并停止工作, 防止槽体漏液引起的伤害 6. 增加了对加热片过热和低液位的模糊判别, 在人为低液位加热和加热片意外高热的情况下, 进行调控和有效的保护
品名	超声波清洗器	
型号	CSA-02BT	
容量 capacity	2 升(L)	
槽内尺寸 LWH (cm)	15×14×10	
外形尺寸 LWH (cm)	17.6×18.4× 23.2	
净重/毛重(K g)	3.2/3.8Kg	
排水阀(有/ 无)	×	
降音盖(有/ 无)	√	
频率 frequenc y (kHz)	37kHz	
RF 功率(W)	40W	
加热功率(W)	56W	
温控点(°C)	45. 50. 60°C	
定时(min)	1~∞	
电源(V/Hz)	220/50V/Hz	

CSA 扫频强力超声波清洗器 表一

参数/型号	价格/元	容量/升	槽内尺寸 LWH/cm	外形尺寸 LWH/cm	净重/毛重/Kg	排水阀	降音盖
常温型							
CSA-02B	1800	2	15×14×10	17.6×18.4×2 3.2	3/3.5	×	选配
CSA-03B	3100	3	24×14×10	30.1×18.6×2 4.2	4.3/5	×	选配
CSA-06B	4200	6	30×15×15	36.2×19.5×3 0.5	5.6/6.7	×	选配
CSA-10B	5600	10	30×24×15	38.3×28.9×3 0.5	7.8/9.3	√	选配
CSA-15B	7300	15	33×30×15	41×34.8×31	10.2/12.2	√	选配
CSA-20B	8800	20	50×30×15	58.4×34.5×3 2.7	15.3/17.7	√	选配
CSA-30B	12000	30	50×30×20	58.3×34.2×3 7.5	16/18.7	√	选配
加热型							
CSA-02B T	2100	2	15×14×10	17.6×18.4×2 3.2	3.2/3.8	×	√
CSA-03B T	3600	3	24×14×10	30.1×18.6×2 4.2	4.6/5.3	×	√
CSA-06B T	4800	6	30×15×15	36.2×19.5×3 0.5	5.9/7.2	×	√
CSA-10B T	6200	10	30×24×15	38.3×28.9×3 0.5	8.3/9.8	√	√
CSA-15B T	8200	15	33×30×15	41×34.8×31	11/13	√	√
CSA-20B T	9800	20	50×30×15	58.4×34.5×3 2.7	16.2/18.6	√	√
CSA-30B T	13500	30	50×30×20	58.3×34.2×3 7.5	16.9/19.6	√	√

CSA 扫频强力超声波清洗器 表二

型号/参数	价格(元)	频率(kHz)	RF 功率(W)	加热功率(W)	温控点(°C)	定时(min)	电源(V/Hz)
常温型							
CSA-02B	1800	37	40	×	×	1~∞	220/50
CSA-03B	3100	37	90	×	×	1~∞	220/50
CSA-06B	4200	37	144	×	×	1~∞	220/50
CSA-10B	5600	37	180	×	×	1~∞	220/50
CSA-15B	7300	37	240	×	×	1~∞	220/50
CSA-20B	8800	37	320	×	×	1~∞	220/50
CSA-30B	12000	37	384	×	×	1~∞	220/50
加热型							
CSA-02BT	2100	37	40	56	45. 50. 60	1~∞	220/50
CSA-03BT	3600	37	90	80	45. 50. 60	1~∞	220/50
CSA-06BT	4800	37	144	158	45. 50. 60	1~∞	220/50
CSA-10BT	6200	37	180	252	45. 50. 60	1~∞	220/50
CSA-15BT	8200	37	240	338	45. 50. 60	1~∞	220/50
CSA-20BT	9800	37	320	508	45. 50. 60	1~∞	220/50
CSA-30BT	13500	37	384	690	45. 50. 60	1~∞	220/50

CSB 触摸屏智能超声波清洗器 表一

参数/型号	价格/元	容量/升	频率/kHz	槽内尺寸 LWH /mm	外形尺寸 LWH /mm	净重/毛重 /Kg	排水阀	降音盖
常温型								
CSB-03B	4400	3	37	240×140×100	301x163x242	4.3/5	-	-
CSB-06B	6000	6	37	300×150×150	362x180x305	5.6/6.7	-	-
CSB-10B	8100	10	37	300×240×150	383x267x305	7.8/9.3	有	-
CSB-15B	10300	15	37	330×300×150	410x327x310	10.2/12.2	有	-
CSB-20B	12300	20	37	500×300×150	584x327x327	15.3/17.7	有	-
CSB-30B	18800	30	37	500×300×200	584x327x375	16/18.7	有	-
加热型								
CSB-03BT	4900	3	37	240×140×100	301x163x242	4.6/5.3	-	有
CSB-06BT	6800	6	37	300×150×150	362x180x305	5.9/7.2	-	有
CSB-10BT	8900	10	37	300×240×150	383x267x305	8.3/9.8	有	有
CSB-15BT	11300	15	37	330×300×150	410x327x310	11/13	有	有
CSB-20BT	13500	20	37	500×300×150	584x327x327	16.2/18.6	有	有
CSB-30BT	20600	30	37	500×300×200	584x327x375	16.9/19.6	有	有

CSB 触摸屏智能超声波清洗器 表二

型号/参数	价格/元	超声功率/W	功率可调/%	温控点/℃	定时/min	电源	清洗槽材料	显示方式	托架
常温型									
CSB-03B	4400	100	40-100	-	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-06B	6000	150	40-100	-	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-10B	8100	200	40-100	-	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-15B	10300	350	40-100	-	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-20B	12300	400	40-100	-	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-30B	18800	500	40-100	-	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
加热型									
CSB-03BT	4900	100	40-100	20-60	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-06BT	6800	150	40-100	20-60	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-10BT	8900	200	40-100	20-60	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-15BT	11300	350	40-100	20-60	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-20BT	13500	400	40-100	20-60	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-30BT	20600	500	40-100	20-60	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有