

## 沙鹰低温冷却液循环泵DLSB-20/30



### 性能特点：

1. 控温精度高，操作简便，温度设定和测量温度均为数字显示，清晰直观。
2. 大容量开口浴槽和外循环一体，即可以作为冷冻槽，又能对外提供冷冻液。
3. 全封闭风冷式进口压缩机，高效可靠。
4. 循环系统采用SUS304和高分子防腐材料，可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
5. 功率配备合理，升降温度速度快。

### 应用举例：

包装机、印刷机、低温试验机的冷却

喷镀装置、冷冻加工夹具、低温模具、精密研磨、放电加工装置的冷却

晶片洗净装置、蚀刻机的冷却

激光器冷却

分析、检验仪器冷却

技术指标:

型号		DLSB-6/ 10	DLSB-6/ 20	DLSB-10/ 20	DLSB-10/ 30	DLSB-20/3 0	DLSB-30/3 0	DLSB-50/30	DLSB-100/30
UTR使用温度范		-10-25	-20-25		-30-25			-30-10	
TTOQ温度定性℃		±2							
制 冷 量  (W)	10℃	1250	1150	1700	1860	2550	3240	10000	17600
	0℃	970	880	1200	1240	1750	2820	7500	12000
	-10℃	650	600	700	780	1070	1810	4600	7500
	-20℃	-	320	370	310	720	1030	2570	6500
	-30℃	-	-	-	50	300	520	1040	2900
RF额定流量		20L/min					30L/min	67L/min	
储液槽容积L		6	10	10	20	30	50	100	
储液槽尺寸		Φ250*130	Φ250*250		Φ300*300	Φ400*235	Φ500*280	600*450*370	
开口尺寸		Φ210	Φ210		Φ280	Φ320	Φ400	Φ400	
最佳环境温度		5-25℃							
Power电源		220/50V/Hz					380/50V/Hz		
整机功率W		600	635	1060	1480	1850	3135	5586	
Lift扬程		4-6					10-12	22	
外壳材质		冷板静电喷塑 SPCC							
外形尺寸		527*367*756	527*367*756		578*498*9	663*542*9	1250*670*1	1270*792*1330	
重量Kg		41	50		90	100	150	300	