

## 沙鹰超声波清洗器 CSB-30BT



产品特点：台式 触摸屏 数控 单频 37khz

容量：30L

功率：500W 40-100%

加热型

技术参数：CSB-30BT 加热型/出口型

品牌	Sapeen/沙鹰仪器	<p>产品特点:</p> <p>沙鹰触摸屏智能超声波清洗器 CSB 系列, 根据国际流行趋势定制, 已出口欧美日本等国</p> <p>新颖性: 采用触摸屏控制显示与控制, 简洁直观, 集定时、功率可调、脱气功能为一体, 独立的脱气功能</p> <p>实用性: 超声功率稳定, 显示屏图文显示工作状态及仪器操作说明书。</p> <p>可靠性: 仪器工作处于可控状态, 异常情况自动关机, 恢复正常即可再次开机, 大大降低故障率。</p> <p>微处理器数字频率合成技术, 超声工作频率稳定可靠。</p> <p>易于清洁维护: 304 不锈钢水槽, 外壳采用喷漆涂层, 符合实验室清洁防腐要求</p> <p>舒适性: 稳固的防滑机脚, 与桌面柔性接触, 降低超声振动。静音方式人机界面</p> <p>安全性: 散热型安全手柄, 方便设备移位, 增加了安全系数。</p> <p>10L 及以上带排水阀加装防渗漏托盘, 避免渗漏引起的漏电危害, 具有过载及过热保护功能。在不同环境温度中工作保持超声效率一致</p> <p>功率可调: PMW 控制, 输出功率连续可调。</p> <p>备注: 功率可定制</p>
品名	超声波清洗器	
型号	CSB-30BT	
容量 capacity	30 升(L)	
频率 frequency(kHz)	37kHz	
槽内尺寸 LWH(mm)	500×300×200	
外形尺寸 LWH(mm)	584x327x375	
净重/毛重(Kg)	16.9/19.6Kg	
排水阀(有/无)	√	
降音盖(有/无)	有	
超声功率(W)	500W	
功率可调(%)	40-100%	
加热功率(W)	750W	
温控点(°C)	20-60°C	
定时(min)	1~199	
电源(V/Hz)	220/50	
清洗槽材料	304 不锈钢	
显示方式	触摸屏 touch panel	
托架	有	

**CSB 触摸屏智能超声波清洗器 表一**

参数/型号	价格/元	容量/升	频率/kHz	槽内尺寸 LWH /mm	外形尺寸 LWH /mm	净重/毛重 /Kg	排水阀	降音盖
常温型								
CSB-03B	4400	3	37	240×140×100	301x163x242	4.3/5	-	-
CSB-06B	6000	6	37	300×150×150	362x180x305	5.6/6.7	-	-
CSB-10B	8100	10	37	300×240×150	383x267x305	7.8/9.3	有	-
CSB-15B	10300	15	37	330×300×150	410x327x310	10.2/12.2	有	-
CSB-20B	12300	20	37	500×300×150	584x327x327	15.3/17.7	有	-
CSB-30B	18800	30	37	500×300×200	584x327x375	16/18.7	有	-
加热型								
CSB-03BT	4900	3	37	240×140×100	301x163x242	4.6/5.3	-	有
CSB-06BT	6800	6	37	300×150×150	362x180x305	5.9/7.2	-	有
CSB-10BT	8900	10	37	300×240×150	383x267x305	8.3/9.8	有	有
CSB-15BT	11300	15	37	330×300×150	410x327x310	11/13	有	有
CSB-20BT	13500	20	37	500×300×150	584x327x327	16.2/18.6	有	有
CSB-30BT	20600	30	37	500×300×200	584x327x375	16.9/19.6	有	有

**CSB 触摸屏智能超声波清洗器 表二**

型号/参数	价格/元	超声功率/W	功率可调/%	温控点/℃	定时/min	电源	清洗槽材料	显示方式	托架
常温型									
CSB-03B	4400	100	40-100	-	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-06B	6000	150	40-100	-	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-10B	8100	200	40-100	-	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-15B	10300	350	40-100	-	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-20B	12300	400	40-100	-	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-30B	18800	500	40-100	-	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
加热型									
CSB-03BT	4900	100	40-100	20-60	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-06BT	6800	150	40-100	20-60	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-10BT	8900	200	40-100	20-60	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-15BT	11300	350	40-100	20-60	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-20BT	13500	400	40-100	20-60	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有
CSB-30BT	20600	500	40-100	20-60	1~199	220/50	304 不锈钢	触摸屏	有

**CSA 扫频强力超声波清洗器 表一**

参数/型号	价格/元	容量/升	槽内尺寸 LWH/cm	外形尺寸 LWH/cm	净重/毛重/Kg	排水阀	降音盖
常温型							
CSA-02B	1800	2	15×14×10	17.6×18.4×2 3.2	3/3.5	×	选配
CSA-03B	3100	3	24×14×10	30.1×18.6×2 4.2	4.3/5	×	选配
CSA-06B	4200	6	30×15×15	36.2×19.5×3 0.5	5.6/6.7	×	选配
CSA-10B	5600	10	30×24×15	38.3×28.9×3 0.5	7.8/9.3	√	选配
CSA-15B	7300	15	33×30×15	41×34.8×31	10.2/12.2	√	选配
CSA-20B	8800	20	50×30×15	58.4×34.5×3 2.7	15.3/17.7	√	选配
CSA-30B	12000	30	50×30×20	58.3×34.2×3 7.5	16/18.7	√	选配
加热型							
CSA-02B T	2100	2	15×14×10	17.6×18.4×2 3.2	3.2/3.8	×	√
CSA-03B T	3600	3	24×14×10	30.1×18.6×2 4.2	4.6/5.3	×	√
CSA-06B T	4800	6	30×15×15	36.2×19.5×3 0.5	5.9/7.2	×	√
CSA-10B T	6200	10	30×24×15	38.3×28.9×3 0.5	8.3/9.8	√	√
CSA-15B T	8200	15	33×30×15	41×34.8×31	11/13	√	√
CSA-20B T	9800	20	50×30×15	58.4×34.5×3 2.7	16.2/18.6	√	√
CSA-30B T	13500	30	50×30×20	58.3×34.2×3 7.5	16.9/19.6	√	√

**CSA 扫频强力超声波清洗器 表二**

型号/参数	价格(元)	频率(kHz)	RF 功率(W)	加热功率(W)	温控点(°C)	定时(min)	电源(V/Hz)
常温型							
CSA-02B	1800	37	40	×	×	1~∞	220/50
CSA-03B	3100	37	90	×	×	1~∞	220/50
CSA-06B	4200	37	144	×	×	1~∞	220/50
CSA-10B	5600	37	180	×	×	1~∞	220/50
CSA-15B	7300	37	240	×	×	1~∞	220/50
CSA-20B	8800	37	320	×	×	1~∞	220/50
CSA-30B	12000	37	384	×	×	1~∞	220/50
加热型							
CSA-02BT	2100	37	40	56	45. 50. 60	1~∞	220/50
CSA-03BT	3600	37	90	80	45. 50. 60	1~∞	220/50
CSA-06BT	4800	37	144	158	45. 50. 60	1~∞	220/50
CSA-10BT	6200	37	180	252	45. 50. 60	1~∞	220/50
CSA-15BT	8200	37	240	338	45. 50. 60	1~∞	220/50
CSA-20BT	9800	37	320	508	45. 50. 60	1~∞	220/50
CSA-30BT	13500	37	384	690	45. 50. 60	1~∞	220/50