

## RD-40ATZ 低速自动平衡离心机



### 技术性能

微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。触摸面板、可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。数字显示或液晶显示，人性化界面，操作快捷。实时 rpm/RCF 之间读数换算与设定，方便快捷。配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能，故障自动报警功能，安全可靠。

## 技术参数

型号	RD-40ATZ (LCD)
最高转速msor	4000r/minute
最大相对离心力mrcf	2500xg
最大容量mc	20mlx12
转速精度sp	± 30r/minute
时间设置范围	1min~99minute
整机噪音	<60dB(A)
电源	AC220V 50Hz 5A
外形尺寸(LxWxH)	330mmx420mmx280mm
外包装尺寸(LxWxH)	430mmx520mmx390mm
净重	14kg

型号	产品名称	最高转速 r/min	最大相对 离心力× g	容量 (ml)	备注
RD-40ATZ	台式低速自动平衡离心机	4000	2500	LCD液晶显示	
NO. 1	角转子 	4000	2220	7ml×12 (真空管)	
	角转子 	4000	2220	7ml×18 (真空管)	
	角转子 	4000	2220	7ml×24 (真空管)	
	角转子	4000	2220	(真空管)	
	角转子	4000	2220	(真空管)	
	角转子 	4000	2220	20ml×12	
	角转子 	4000	2220	10ml/15ml×12	

	<p>角转子</p> 	4000	2220	10ml×18/24	
	<p>角转子</p> 	4000	2220	50ml×4/6	铝合金

NO. 2	<p>水平转子</p> 	4000	2220	15ml×8	
NO. 3	<p>水平转子</p> 	4000	2500	50mlx4	适用圆底管