

大容量叠加式恒温摇床(液晶型)



主要技术指标:

【产品名称】大容量叠加式恒温培养摇床

【产品型号】CDQ-306

【控制方式】P.I.D 微电脑处理芯片

【对流方式】强制对流

【振荡方式】回旋

【显示方式】LCD 液晶显示

【控制系统】标准模式；持续模式；程控模式（多段转速、温度、时间的控制）

【回旋频率范围】0；20-300rpm（可静态培养，正反转）

【回旋频率精度】 ± 1 rpm

【摇板摆动幅度】 $\Phi 26$ mm（可定制 $\Phi 35$ （20-250rpm/min）、 $\Phi 50$ （20-200rpm/min））

【最大配置（烧瓶夹）】250ml*60 或 500ml*40 或 1000ml*18 或 2000ml*10（每单元）

【标准配置】500ml*30

【托盘尺寸】820*500mm（每单元）

【定时范围】0-9999 h/min（可不时，连续运行）

【温控范围】4--60℃（25℃）

【温控调节精度】±0.1℃

【温度均匀度】±1（37℃，有效工作面）

【温度波动度】≤0.1（37℃）

【外型尺寸】1360*830*620mm（每单元）

【容 积】306L（每单元）

【功 率】1800W（每单元）

【电 源】AC220±10% 50HZ

【附属功能】超低速启动，启动速度可调，监视计时器、参数记忆、来电恢复，制冷机组超负荷保护及来电延时启动，自动除霜，上下限超温声光报警，开门自停，有照明，紫外消毒功能，设定参数查看，监测温度和环境温度的校正。