

立式恒温振荡器（摇床）



主要技术指标:

【产品名称】立式恒温振荡器（摇床）

【产品型号】CLQ-335

【控制方式】P.I.D 微电脑处理芯片

【对流方式】强制对流

【振荡方式】回旋

【显示方式】LCD 液晶显示

【驱动方式】多维驱动

【控制系统】标准模式；持续模式；程控模式

【回旋频率范围】30-300RPM

【回旋频率精度】 ± 1 rpm

【摇板摆动幅度】 $\Phi 26$ mm

【最大配置（烧瓶夹）】100ml*100 或 250ml*50 或 500ml*42 或 1000ml*22

【标准配置】250ml*28 500ml*22

【托盘尺寸】700*450mm

【定时范围】0-9999h/min（可不时，持续运行）

【温控范围】4--60 $^{\circ}$ C（25 $^{\circ}$ C）

【温控调节精度】 $\pm 0.1^{\circ}$ C

【温度均匀度】 ± 1 （37 $^{\circ}$ C，有效工作面）

【温度波动度】 ≤ 0.1 （37 $^{\circ}$ C）

【托盘数量】2块

【外型尺寸】950*700*1280mm

【容积】335L

【功率】1150w

【电源】AC220 $\pm 10\%$ 50-60Hz