

· **沙鹰低速离心机 RD-50ATZ (LCD)**



主要技术性能

- 1、微机控制，**大力矩交流变频电机**驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。
- 2、**触摸**面板，**可编程**操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。
- 3、液晶屏显示，人性化界面，操作简单便捷。
- 4、**实时 rpm/RCF 之间读数换算与设定**，方便快捷。
- 5、配备**电子门锁**，设有**门盖自锁、超速等多种保护功能**；故障**自动报警**功能，安全可靠。
- 6、采用食用级硅橡胶整体式密封圈。

主要技术参数

型号	RD-50ATZ (LCD)
最高转速 msor	5000r/minute
最大相对离心力 mrcf	5030xg
最大容量 mc	500mlx4
转速精度 sp	± 30r/minute
时间设置范围	1min~99minute
整机噪音	<65dB(A)
电源	AC220V 50Hz 10A
外形尺寸(LxWxH)	460mmx540mmx340mm






外包装尺寸(LxWxH)	550mmx630mmx430mm
净重	31kg




配件中心

型号	产品名称	最高转速 r/min	最大相对 离心力×g	容 量 (ml)	备注
RD-50ATZ	多管架自动平衡离心机	5000	5030	LCD 液晶显示	
NO.1	水平转子 	4000	3200	500ml×4	
	适配器	4000	3220	1.5ml×18×4	另购 500ml*4 的 水平转子配套使 用
		4000	3220	5ml/7ml×19×4(真空管)	
		4000	3220	10ml×14×4(小盖管)	
		4000	3220	15ml×9×4	
		4000	3220	20ml×7×4	
		4000	3220	50ml×3×4	
		4000	3220	100ml×4	

		4000	3220	250ml×4	
	水平吊篮转子	4000	3220	四个吊篮	
	适配器	4000	3220	1.5ml×25×4	另购水平吊篮转子配套使用
		4000	3220	5ml×28×4(真空管)	
		4000	3220	10ml×20×4	
		4000	3220	15ml×10×4	
		4000	3220	50ml×4×4	
		4000	3220	250ml×4	
	水平酶标挂篮转子	4000	3220	4×2×96孔	
	水平转子	4000	3220	7ml×24×4(真空管)	
NO.2	水平转子 	5000	5030	50ml×8	
	水平转子体	/	/	/	另购管架
	管架  50mlx2x4 管架	5000	5030	50ml×8	另购水平转子体
	管架	4000	3200	10ml×16	

	 10mlx4x4 管架				
	管架	4000	3200	10ml×24	
	管架	4000	3200	10ml×32	
NO. 3	水平转子 	4000	3200	250ml×4	
	适配器	4000	3200	1.5ml×9×4	另购 250ml*4 的水平转子配套使用
		4000	3200	5ml×7×4	
		4000	3200	5ml/7ml×9×4(真空管)	
		4000	3200	10ml×7×4(小盖管)	
		4000	3200	15ml×5×4	
		4000	3200	20ml×4×4	
		4000	3200	50ml×4	
		4000	3200	100ml×4	
	水平转子	4000	3200	7ml×72	
NO. 4	水平酶标转子	4000	2200	8×96 孔	

					
	<p>水平转子体</p> 	4000	3000	/	另购 U 型挂篮
	<p>U 型挂篮</p> 	4000	3000	7ml × 48	另购水平转子体
	<p>U 型挂篮</p> 	4000	3000	15ml × 24	
	<p>U 型挂篮</p> 	4000	3000	15ml × 36	
	<p>U 型挂篮</p>	4000	3000	50ml × 4	

					
	<p>U型挂篮</p> 	4000	3000	50ml×8	
	<p>U型挂篮</p> 	4000	3000	100ml×4	