

## 沙鹰真空干燥箱 DZF-6020



### 用途概述 Summary

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体（选配惰性气体进气阀），特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。广泛应用于制药，电子和化工行业。

### 产品特点 Features

- 1、带定时功能的数显微电脑温度控制器，控温精确可靠。
- 2、长方体工作室，使有效容积达到最大。
- 3、钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体，一目了然。
- 4、箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门密封圈，确保箱内高真空度。
- 5、工作室采用 304 不锈钢板，确保产品经久耐用。标配一根真空管。

## 技术参数 Specifications

型 号	DZF-6020
电源电压	220V 50Hz
输入功率	450W
控温范围	<b>RT+10~250℃</b>
温度分辨率	0.1℃
恒温波动度	<b>±1℃</b>
达到真空度	<133Pa
工作环境温度	+5~40℃
内胆尺寸 (mm) W×D×H	300×300×275
外形尺寸(mm)W×D×H	609×490×450
搁板	<b>1 块（隔板加热）</b>
工作室材料	不锈钢（1Gr18Ni9Ti）
定时范围	<b>1-9999 minutes</b>

性能参数测试在空载条件下为：环境温度 20℃，环境湿度 50%RH

## 选配件

- 1、智能型液晶程序温度控制器（三十段）
- 2、真空泵 2XZ-2(2L/S)  
2XZ-4(4L/S)
- 3、干燥过滤罐
- 4、气液分离器（真空液体粉尘过滤器）

5、惰性气体进气口

6、RS485 接口和通讯软件