

产品名称

磁力搅拌器水浴槽

产品图片



产品概述

搅拌水浴槽主要用于实验室中蒸馏，干燥，浓缩，及温渍化学药品或生物制品，也可用于恒温加热和其它温度试验，是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、化验室、分析室、教育科研的必备工具。

产品特点

- 1、采用成熟智能仪表控温，PID 输出，数字显示温度，具有自整定功能，适应不同介质的不同热导率控温要求，控温更精确、性能更加可靠。
- 2、内槽实验中，可对烧杯(或相应容器)内的样品进行磁力搅拌。。
- 3、设定、控制、数显温度，无刷电机，转速平稳，搅拌速度不受电压波动影响。
- 4、可同时加温并搅拌多个样品，并可单独设定每个样品的搅拌速度。

技术参数

型号		DU-3GW	DU-6GW	DU-12GW	DU-19GW
性能	温度范围	RT +5~100℃	RT +5~100℃	RT +5~100℃	RT +5~100℃
	显示分辨率	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
	温度稳定性 (37℃)	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃
结构	浴槽	304 不锈钢			
	上盖	304 不锈钢			
	圈盖	PP/耐高温			
	控制柜	钢板喷塑			
磁力搅拌	电机	DC8W/1	DC8W/2	DC8W/4	DC8W/6
	搅拌转速	0-1200rpm			
	搅拌方式	磁力驱动			
	搅拌工位	单工位	两工位	四工位	六工位
	搅拌功率	8WX1	8WX2	8WX4	8WX6
	总功率	300W	600W	800W	1500W
控制器	温度控制	PID			
	温度设定	触摸按键			
	温度显示	LED 显示			
	加热方式	U 型加热器			
	测温方式	CU50			
安全装置		选配：超温报警、缺水报警			
规格	开口尺寸（mm）	160x160	300x160	300x300	470x300
	内胆尺寸（mm）	160X160X140	300X160X140	300x300x140	470x300x140
	外形尺寸（mm）	200x200x220	350x200x220	350x350x220	510x350x220
	储液容积	3L	6L	12L	19L
	功率	300W	600W	800W	1200W
	工作孔数	1	2	4	6
	电 源	220V±10% 50HZ			
配件清单	不锈钢圈盖	120mmX1 孔	120mmX2 孔	120mmX4 孔	120mmX6 孔
	PP 多孔盖	1 套/PP	2 套/PP	4 套/PP	6 套/PP
	四氟搅拌子	B200/1	B200/2	B200/4	B200/4
	电源线	国标 3X0.75/2M	国标 3X0.75/2M	国标 3X1.0/2M	国标 3X1.0/2M