

电热恒温鼓风干燥箱

HGZF-101 Series Electrothermal Fanned Dryer

HGZF-101 型

适用范围

Scope of application

该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌之用。

结构特点

Structure characteristics

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑；内部材质：SUS 不锈钢板。
- ★ HGZF-101 顶置出风口开关方便。
- 玻璃内门，外门无观察窗。
- ★ HGZF-101 底部电阻丝加热，并有选温开关，可根据温度不同选择合适的加热功率。
- ★ HGZF-101 风机可关闭，成为自然对流的恒温干燥箱。
- ★ HGZF-II、HGZF-II/H 背部进出风口。
- 无玻璃内门，外门有观察窗。
- ★ HGZF-II、HGZF-II/H 不锈钢管环式加热器。
- ★ LED 数码管显示 P.I.D 温度控制器，控温精准；连续运行或定时运行：0 ~ 9999min；具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。
- ★ 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。
- ★ 可抽拉活动式搁板。
- ♥ (HGZF-II、HGZF-II/H 选配) 独立的外置温度保护装置。
- ♥ (HGZF-II、HGZF-II/H 选配) 液晶屏温度控制器或液晶屏温度程序控制器。
- ♥ (HGZF-II、HGZF-II/H 选配) 液晶屏温度控制器或液晶屏温度程序控制器 + RS485 通信串口。
- ♥ (HGZF-II、HGZF-II/H 选配) 液晶屏温度控制器或液晶屏温度程序控制器 + 微型针式打印机。
- ♥ (HGZF-II、HGZF-II/H 选配) RS485 转 USB 转接头。



HGZF-101 电热恒温鼓风干燥箱



HGZF-II-101 电热恒温鼓风干燥箱

型号规格

Model specifications

| 型号 | HGZF-101-0 | HGZF-101-1 | HGZF-101-2 | HGZF-101-3 | HGZF-101-4 | HGZF-101-5 | HGZF-II-101-0 HGZF-II/ H-101-0 | HGZF-II-101-1 HGZF-II/ H-101-1 | HGZF-II-101-2 HGZF-II/ H-101-2 | HGZF-II-101-3 HGZF-II/ H-101-3 | HGZF-II-101-4 HGZF-II/ H-101-4 | HGZF-II-101-5 HGZF-II/ H-101-5 |
|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 温度范围 | 50°C至 300°C | | | | | | HGZF-II 为 RT+10°C至 200°C；HGZF-II/H 为 RT+10°C至 300°C | | | | | |
| 温度波动度 | ±1°C | | | | | | | | | | | |
| 温度均匀度 | ≤最高工作温度 ±2.5% | | | | | | | | | | | |
| 箱内循环方式 | 强制对流；底部加热 | | | | | | 强制对流；背部加热 | | | 强制对流；底部加热 | | |
| 报警类型 | 超温报警、温度探头损坏报警 | | | | | | | | | | | |
| 内部尺寸 WxDxH(cm) | 35x34.8x35 | 45x34.8x45 | 55x44.8x55 | 60x49.8x75 | 80x80x100 | 100x80x120 | 35x35x35 | 45x35.2x45 | 55x45.4x55 | 60x49.5x75 | 80x80x100 | 100x80x120 |
| 内部容积 (L) | 42 | 70 | 135 | 224 | 640 | 960 | 42 | 71 | 137 | 222 | 640 | 960 |
| 外部尺寸 WxDxH(cm) | 67.7x52.7x64.2 | 77.7x52.7x74.2 | 87.7x62.7x84.2 | 92.7x67.7x104.2 | 115.7x97.5x129 | 135.7x97.5x149 | 63.5x63x55.2 | 73.5x63x65.2 | 83.5x73x75.2 | 88.5x78x95.2 | 115.7x97.5x129 | 135.7x97.5x149 |
| 搁板 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 功率 (W) | 1600 | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 | 7500 | 1600 850(II型) | 2400 1550(II型) | 3000 2100(II型) | 4000 2500(II型) | 6000 | 7500 |
| 电源 | 1Ø 220V 50Hz | | | | 3Ø 380V 50Hz | | 1Ø 220V 50Hz | | | | 3Ø 380V 50Hz | |
| 备注 | ※外部深度 (D) 含 3.5cm 配件、高度 (H) 含 1.2cm 配件 | | | | | | ※外部深度 (D) 含 8/3.5cm 配件、高度 (H) 含 3.5/1.2cm 配件 | | | | | |