

奥豪斯电子天平 PWS423ZH/E



通用天平 经典设计

PWS 电子天平不仅满足您基础称重需求，还配备 RS232 通讯接口和超大背光显示屏，是一款操作简便、性能优异、价格实惠的日常称重天平，可满足实验室、工业、教育领域的称重需求。

产品特点：

用于日常称重的通用天平

3 种常用称重模式、标配 RS232 标准通讯接口、自带内部校准功能（仅内校型号），三者完美组合，是适用于日常称量的明智选择。

简约设计，方便易用

超大背光显示屏，简易的用户操作界面，无需培训即可使用。

巧妙设计，坚固耐用

精巧设计，宽敞的称量空间、坚固耐用的结构及不锈钢秤盘，样品放置便捷、天平始终可靠、耐用。

内校型号	PWS124ZH	PWS224ZH	-	-
外校型号	PWS124ZH/E	PWS224ZH/E	PWS223ZH/E	PWS423ZH/E
最大称量值	120g	220g	220g	420g
可读性	0.1mg	0.1mg	0.001g	0.001g
重复性(标准方差)	0.1mg	0.1mg	0.001g	0.001g
线性误差	±0.2 mg	±0.2 mg	±0.002 g	±0.002 g
稳定时间	4s	4s	2s	2s
温漂(PPM/K)	±3	±3	±3	±3
典型最小称量值 (USP K=2, U=0.10%)	200 mg	200 mg	2 g	2 g
最佳最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*	82 mg	82 mg	0.82 g	0.82 g
单位	毫克，克，千克，盎司，磅，克拉，Pennyweight，金衡盎司，牛顿			
称量模式	基本称量、计件称量、百分比称量			
秤盘尺寸	90 mm		120 mm	
去皮范围	全量程			

电源要求	电源输入:100 - 240V~200mA, 50 - 60Hz, 12 - 18VA 电源输出:12V DC 0.5A
整机尺寸 (W×D×H)	201×317×333 mm
通讯接口	RS232
操作温度范围	10° C - 30° C
操作湿度范围	30°C以下, 湿度最大可达 80%, 30 - 40 °C, 湿度线性下降到 50%
净重	4.5 kg
运输重量	7 kg
运输尺寸 (W×D×H)	507 × 387 × 531 mm

* SRP 为 10 次称量重复性的标准偏差。10 次称量值一致的情况下, SRP 最小取值为 0.41d, d 为可读性。

其他产品特点

可拆卸不锈钢秤盘和玻璃风罩, GLP/GMP 实时时钟, 下挂式称量, 防盗锁, 保护罩, 可选择环境滤波

参数, 调节显示屏亮度, 自动去皮, 可选量程校准点, 可编辑项目 ID 及用户 ID, 超载/负载提示, 称量值稳定提示符, 通讯兼容命令, 天平称量信息输出格式兼容其他品牌。