

400° C 高温鼓风干燥箱



产品特点：

- ★ 采用**镜面不锈钢内胆**，四角半圆弧形过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内的清洗工作；
- ★ 最新 **P.I.D 模糊逻辑处理液晶显示控制器**，快速到达设定值且运转更加精确稳定；
- ★ 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；（选配）
- ★ 具有 4~20mA 标准电流信号，RS485 接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况；（选配）
- ★ 箱体左侧面有一直径 **50mm 测试孔**，便于实验操作与测量温度。

产品参数:

| | | | | |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 型号 | BPG-9050A | BPG-9100A | BPG-9140A | BPG-9200A |
| 控温范围 | RT+20~400℃ | | | |
| 温度分辨率/波动度 | 0.1℃ / ±0.5℃ | | | |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | | | |
| 工作环境温度 | +5~40℃ | | | |
| 容积 | 50L | 100L | 112L | 250L |
| 输入功率 | 2500W | 3000W | 3000W | 3500W |
| 内胆尺寸(mm) | 350×350×400 | 450×450×450 | 450×500×500 | 600×600×600 |
| 外形尺寸(mm) | 680×630×650 | 780×730×700 | 780×780×750 | 930×880×850 |
| 载物托架 | 2 块 | | | |
| 定时范围 | 1~9999min | | | |