

BSC-A2 型 生物安全柜

产品特征

- 1、气幕式隔离设计,防止内外交叉污染,气流 30%外排 70%内循环,负压垂层流,无需安装管道。
- 2、上下移动玻璃门,可任意定位,易于操作,并能完全关闭以便杀菌,定位高度限位报警提示。
- 3、工作区电源输出插座,配备装用防水插座和排污接口为操作者提供极大方便
- 4、排风处设有专用过滤器,控制排放污染.
- 5、工作环境采用优质 304 不锈钢,光滑、无缝、无死角,可轻松彻底消毒,可防止腐蚀剂和消毒剂的侵蚀。
- 6、采用 LED 液晶面板控制。
- 7、10°倾斜角,符合人体设计理念

技术参数

参数		型号	BSC-1000IIA2 (小)		BSC-1000IIA2		BSC-1300IIA2		BSC-1600IIA2	
		参数	BSC-1000IIA2 (小)		BSC-1000IIA2		BSC-1300IIA2		BSC-1600IIA2	
洁净度		100级@≥0.5μm(美联邦209E)								
菌落数		≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养皿)								
平均 风速	门内侧	0.38±0.025m/s								
	中间	0.26±0.025m/s								
	里侧	0.27±0.025m/s								
前面吸入风速		0.55m±0.025m/s(30%外排)								
噪音		≤65dB(A)								
振动半峰值		≤3μm								
电源		AC 单相220V/50Hz								
最大功耗		400W		500W		600W		700W		
重量		170KG		210KG		250KG		270KG		
工作区尺寸 W1×D1×H1		840×700×600		1040×700×600		1340×700×600		1640×700×600		
外型尺寸 W×D×H		1000×800×2100		1200×800×2100		1500×800×2100		1800×800×2100		
高效过滤器规格及数量		780×520×50×①		980×520×50×①		1280×520×50×①		1580×520×50×①		
荧光灯/紫外灯规格及数量		12W×①/20W×①		20W×①/30W×①		30W×①/30W×①		30W×①/36W×①		