

# BSC-B2 型 生物安全柜

## 产品特征

- 1、气幕式隔离设计，防止内外交叉污染,气流 100%外排，负压垂层流。
- 2、上下移动玻璃门，可任意定位，易于操作，并能完全关闭以便杀菌，定位高度限位报警提示。
- 3、工作区电源输出插座,配备装用防水插座和排污接口为操作者提供极大方便
- 4、排风处设有专用过滤器，控制排放污染.
- 5、工作环境采用优质 304 不锈钢，光滑、无缝、无死角，可轻松彻底消毒，可防止腐蚀剂和消毒剂的侵蚀。
- 6、采用 LED 液晶面板控制。
- 7、10° 倾斜角，符合人体设计理念

## 技术参数

型号		<a href="#">BSC-1000IIB2</a>	<a href="#">BSC-1300IIB2</a>	<a href="#">BSC-1600IIB2</a>
洁净度		100级@ $\geq 0.5 \mu\text{m}$ (美联邦209E)		
菌落数		$\leq 0.5$ 个/皿·时 (Φ90mm培养皿)		
平均风速	门内侧	$0.38 \pm 0.025\text{m/s}$		
	中间	$0.26 \pm 0.025\text{m/s}$		
	里侧	$0.27 \pm 0.025\text{m/s}$		
前面吸入风速		$0.55\text{m} \pm 0.025\text{m/s}$		
噪音		$\leq 65\text{dB (A)}$		
振动半峰值		$\leq 3 \mu\text{m}$		
电源		AC 单相220V/50Hz		
最大功耗		500W	600W	700W
重量		210KG	250KG	270KG
工作区尺寸 W1×D1×H1		1040×700×600	1340×700×600	1640×700×600
外型尺寸 W×D×H		1200×800×2100	1500×800×2100	1800×800×2100
高效过滤器规格及数量		980×520×50×①	1280×520×50×①	1580×520×50×①
荧光灯/紫外灯规格及数量		20W×①/30W×①	30W×①/30W×①	30W×①/36W×①