

RD-50PRP 美容专用自体脂肪移植离心机



主要技术性能

- 微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪声低、转速、离心力精度高。
- 触摸面板，可编程操作，主要运行参数可根据需求设置且自动存储。
- 数字屏或液晶显示，人性化界面，操作简单便捷
- 实时 RPM/RCF 之间读数换算和设定，方便快捷。
- 配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能，故障自动报警功能，安全可靠。
- 采用食用级硅橡胶整体密封圈，符合 GMP 认证。离心机取得美国 FDA 认证。

主要技术参数

型号	RD-50PRP 液晶显示（含 50ml×4 转子）
最高转速	5000r/min
最大相对离心力	4390×g
最大容量	50ml（注射器）×4
	50ml（注射器）×8
	20ml（注射器）×4
	10ml（注射器）×4
转速精度	±30r/min
时间设置范围	1s~99min59s/1min~99min
整机噪音	<60dB(A)

电源	AC220V 50Hz 10A
整机功率	450W
外形尺寸	460×540×430mm(L×W×H)
外报装尺寸	550×630×430mm(L×W×H)
重量	28Kg

转子参数

产品名称	型号及规格	最高转速	最大离心力	备注
主机	RD-50PRP 液晶显示	5000r/min	4390×g	含 50ml×4 水平转子
1号水平转子	50ml×8	5000r/min	4390×g	另购针筒适配器
1号水平转子	50ml×4	5000r/min	4390×g	另购针筒适配器
适配器	20ml×4	5000r/min	4390×g	
适配器	10ml×4	5000r/min	4390×g	
1号水平转子	100ml×4	5000r/min	4390×g	另购针筒适配器
针筒适配器	10ml 或者 20ml 或者 50ml 或者 100ml			