labpro® INSTRUMENTS

Smart Portable Performance Stabilize

智能 便携 高性能 稳定

Basic Series

B 系 列 电 子 天 平

同级产品中最高配置

全新低电压技术
高对比度液晶显示屏
配置下称钩可选购相关配件测试固体密度
限位装置保护传感器在150%负载下无损伤
采用进口元件，专业布线，配置最新MCU
具备极强数据处理能力及抗干扰能力
标配RS232接口可连接微型打印机或计算机
输出接口双向通信

全新系统 全新界面

开机自检,自动校准
全量程去皮
两种去皮方式
具备置零功能
配置计件及百分比功能
计件样品数可调节
配置七种常用单位转换
灵敏度可调
零点跟踪可调
三种打印方式
波特率可调
配置代码设置功能
故障自动报警

高精度传感器

获 C3 OIML R60 认证，配置偏心负载补偿
高精度称重传感器(部分型号)

© Copyrights Shanghai Liang Ping Instruments Co., Ltd.

型　号	最大称量 (MAX)	实际分度值 (d)	校准砝码值	多点(线性)校准砝码值	砝码配置	秤盘尺寸
B1003	100g	1mg	100g	100g, 50g	F2 100g	∅90mm
B1503	150g	1mg	100g	150g, 100g, 50g	F2 100g	
B2003	200g	1mg	200g	200g, 100g	F2 200g	
B3003	300g	1mg	200g	300g, 200g, 100g	F2 200g	
B1002	100g	10mg	100g	100g, 50g	M1 100g	∅125mm
B1502	150g	10mg	100g	150g, 100g, 50g	M1 100g	
B2002	200g	10mg	200g	200g, 100g	M1 200g	
B3002	300g	10mg	200g	300g, 200g, 100g	M1 200g	
B5002	500g	10mg	400g	400g, 200g	M1 200g	
B6002	600g	10mg	400g	600g, 400g, 200g	M1 200g	
B10002	1kg	10mg	1kg	1kg, 500g	选配（请另行购买）	
B15002	1.5kg	10mg	1kg	1.5kg, 1kg, 500g		
B20002	2kg	10mg	2kg	2kg, 1kg		
B30002	3kg	10mg	2kg	3kg, 2kg, 1kg		
B50002	5kg	10mg	4kg	4kg, 2kg		
B2001	200g	0.1g	200g	200g, 100g		
B3001	300g	0.1g	200g	300g, 200g, 100g		
B5001	500g	0.1g	400g	400g, 200g		
B6001	600g	0.1g	400g	600g, 400g, 200g		
B10001	1kg	0.1g	1kg	1kg, 500g		
B15001	1.5kg	0.1g	1kg	1.5kg, 1kg, 500g		
B20001	2kg	0.1g	2kg	2kg, 1kg		
B30001	3kg	0.1g	2kg	3kg, 2kg, 1kg		
B50001	5kg	0.1g	4kg	4kg, 2kg		145x178 mm
B60001	6kg	0.1g	4kg	6kg, 4kg, 2kg		

准确度级别	(III) (部分型号为(II))	天平电源规格	DC 5V 1A（MicroUSB 接口，可使用充电宝供电）
检定分度值	e=10d	适配器电源规格	AC 220V 50Hz （中国国标插头）
去皮范围	全量程	锂电池(选配)规格	16340 3.7V 700~800mAh
重复性误差	≤2d	产品外形尺寸	190(W) x 250(D) x 65(H) mm
线性误差	≤3d	包装尺寸	320(W) x 255(D) x 135(H) mm
偏载误差	<3d	产品净重	约 1.5 kg
稳定时间	≤2 秒	产品毛重	约 2 kg

* 各项误差参数及稳定时间是产品在温度为 20℃±2℃，湿度为 60%RH，四级防震台及无气流环境下测得。
** 在不影响产品功能、性能的前提下，若个别参数有调整恕不另行通知。