

---

## 沙鹰低速离心机 RD-50CTZ (LCD)



### 主要技术性能

- 1、微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。
  - 2、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。
  - 3、液晶屏显示，人性化界面，操作简单便捷。
  - 4、实时 rpm/RCF 之间读数换算与设定，方便快捷。
  - 5、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。
  - 6、采用食用级硅橡胶整体式密封面圈。
-

## 主要技术参数

型号	RD-50CTZ (LCD)
最高转速 msor	5000r/minute
最大相对离心力 mrcf	4390xg
最大容量 mc	15mlx32
转速精度 sp	± 30r/minute
时间设置范围	1min~99minute
整机噪音	<65dB(A)
电源	AC220V 50Hz 10A
外形尺寸(LxWxH)	460mmx540mmx340mm
外包装尺寸(LxWxH)	550mmx630mmx430mm
净重	28kg

## 转子参数

型号	产品名称	最高转速 r/min	最大相对离心力×g	容量 (ml)	备注
RD-50CTZ	多管架自动平衡离心机	5000	4390	LCD 液晶显示	
NO. 1	水平转子 	5000	4390	50ml×4	
	水平转子体	/	/	/	
	管架 	5000	4390	50ml×4	另购转子体
	管架	4000	2810	100ml×4	另购转子体
NO. 2	管架  50ml×2×4 管架	4000	2810	50ml×2×4	另购转子体
NO. 3	管架	4000	2810	15ml×16/24/32	另购转子体

	 <p>15mlx4x4 管架</p> <hr/>  <p>15mlx6x4 管架</p> <hr/>  <p>15mlx8x4 管架</p>				
NO. 4	<p>水平转子</p> 	4000	2810	7ml×48	
NO. 5	<p>水平酶标转子</p> 	4000	2200	8×96孔	