

生化培养箱



用途概述:

适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门。是水体分析和 BOD 测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

产品特点:

- 1、带**定时功能的数显微电脑温度控制器**，控温精确可靠。
- 2、采用**镜面不锈钢内胆**，半圆弧四角易清洁，箱内**搁板间距可调**。**玻璃观察窗**，观察方便明了。
- 3、设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。（选配）
- 4、具有打印机或 RS485 接口，可连接打印机和计算机，实时打印和记录温度变化情况。（选配）
- 5、国际品牌压缩机，**环保无氟制冷剂**（R406a），能耗低，促进节能。

技术参数:

型 号	LRH-800F
控温范围	0℃~60℃
温度分辨率	0.1℃
恒温波动度	±0.5℃
电源电压	380V 50Hz
温度均匀度	±2.5℃
输入功率	3200W
工作环境温度	5~35℃
内胆尺寸 (mm) W×D×H	900×660×1400
外形尺寸 (mm) W×D×H	1400×880×1660
载物托架 (标配)	4 块(pcs)
定时范围	1-9999 minutes

*性能参数测试在空载条件下为：环境温度 20℃，环境湿度 50%RH

*设备使用条件：环境温度 5~35 度

选配件

- 1、智能型程序液晶温度控制器
- 2、打印机
- 3、箱体左侧直径 50mm 测试孔
- 4、BOD 插座
- 5、限温控制器
- 6、RS485 接口和通讯软件
- 7、短信报警功能