

光照培养箱—智能化可编程 人工气候箱(强光)—智能化可编程

长时间连续运行

CO₂ 监测与控制

无氟环保



不含手机

无线报警系统(短信报警系统)

智能手机与仪器监控报警系统的完美结合



技术参数

技术指标	型号	MGC-250BP-2	MGC-350BP-2 MGC-450BP-2	MGC-350HP-2 MGC-450HP-2	MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2	MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2	MGC-1500BP-2	MGC-1500HP-2
容积		250L	300L 450L		800L 1000L		1500L	
控温范围		有光照 10~50℃ 无光照 0~50℃						
温度分辨率		0.1℃						
温度波动度		±1℃						
控湿范围		—	50~90%RH	—	50~90%RH	—	50~90%RH	
湿度偏差		—	±5~7%RH	—	±5~7%RH	—	±5~7%RH	
光照强度		0~12000LX 六级可调	0~20000LX 0~25000LX 六级可调		0~30000LX 0~35000LX 六级可调		0~40000LX 六级可调	
光照方式		单面光照	三面光照		隔板式光照(两层)		隔板式光照(两层)	
程控功能		温度、湿度、光照度单独设定,可设定30段程序每段设置时间范围1~99小时59分						
输入功率		1700W	1700W 2000W	1700W 2050W	2700W 2800W	2800W 2900W	4300W	4500W
电源		AC220V 50HZ						
工作环境温度		+5~30℃						
连续运转时间		可长时间连续运转(两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换)						
内胆尺寸(mm) W×D×H		580×510×835	520×550×1140 700×550×1140		800×590×1650 1050×590×1650		1550×590×1650	
外形尺寸(mm) W×D×H		725×740×1550	830×850×1850 950×850×1850		1410×890×1950 1475×890×1950		1570×1475×2050	
载物托架(标配)		3块						
价格		RMB23900	RMB30500 RMB36900	RMB32900 RMB38900	RMB69900 RMB99900	RMB82900 RMB136000	RMB162000	RMB179000

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、RS485/232接口和通讯软件..... ¥600元
- 2、嵌入式打印机..... ¥2500元
- 3、U盘数据存储..... ¥1500元
- 4、无线报警系统(短信报警系统)..... ¥2500元
- 5、CO₂进气口(促进植物生长)..... ¥2000元
- 6、CO₂控制器(红外线CO₂传感器)..... ¥15000元
- 7、光照控制系统..... ¥9000元

注:U盘、RS485/232、打印机三选一

注:1、800L/1000L/1500L光照箱和气候箱,接到订单后,交货期为30天

2、无线报警系统和光照控制系统,接到订单后,交货期为30天

3、选配CO₂控制器,交货期为30天

生化/霉菌培养箱 01
大型生化培养箱 02

生化/霉菌培养箱 03
低温培养箱 04

电热恒温培养箱 05
精密恒温培养箱 06

隔水式恒温培养箱 07
微生物培养箱 08

CO₂培养箱 09
16

光照培养箱/人工气候箱 17
21

恒温恒湿箱 22
24

回旋振荡器 25
恒温培养摇床 27

恒温振荡器 29
大型恒温振荡器 30

落地振荡器 31
摇瓶机 32

超低温冰箱 33
洁净工作台 35

生物安全柜 37
离心机 38

干燥箱 39
真空干燥箱 43

加热循环槽 48
恒温振荡水槽 51

油浴锅 54
恒温水槽与水浴锅 55

药品稳定性试验箱 57
步入式药品试验室 63

老化试验箱 64
热空气消毒箱 64

高低温(交变)试验箱 65
高低温(交变)湿热试验箱 66

紫外耐候试验箱 67
68

氙灯耐候试验箱 69
盐雾腐蚀试验箱 70

电阻炉 71
74

旋转蒸发仪 75
循环水真空泵 78

耐腐蚀隔膜泵 79
循环冷却器 80

磁力搅拌器 81
83

顶置电动搅拌器 84
氮吹仪 85

漩涡混匀仪 86
多用试剂管搅拌器 87

孵育器/金属浴 88
恒温金属浴 89

微孔板迷你离心机 90
均质分散机 91

粘度计 93
98

控制器介绍 99
选购件介绍 100