

PHSJ-6L 型实验室 pH 计



【主要特点】

智能检测、自动识别、批量检测

- 智能判别终点：支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数
- 自动温度补偿，自动 1-6 点标定，电极校准提醒
- 自动识别 GB、DIN、NIST 等 25 种缓冲溶液，支持标液组管理和自定义 pH 缓冲溶液和标液组
- 支持连接自动进样器，实现自动校准和批量检测

智能操作管理，信息追溯

- 支持方法管理、电极管理、校准管理和用户管理等功能
- 支持数据存储（各 1000 套）、查阅、删除、统计、分析、传输和打印
- 符合 GLP，实现数据追溯
- 支持连接 PC 和 U 盘，实现数据输入和输出
-

【技术参数】

型号		PHSJ-6L
技术参数		
仪器级别		0.001 级
测量参数		pH 值、mV (ORP)、温度值
mV	范围	(-2000.00~2000.00) mV
	最小分辨率	0.01mV
	电子单元示值误差	±0.03%FS
pH	范围	(-2.000~20.000) pH
	最小分辨率	0.001pH
	电子单元示值误差	±0.002pH
温度	范围	(-5.0 ~ 130.0) °C
	最小分辨率	0.1°C
	电子单元示值误差	±0.1°C
稳定性		(±0.002pH) /3h
电源		电源适配器

	(输入: 100-240V AC, 1.35A; 输出: 24V DC, 3A)
尺寸 (mm), 重量 (kg)	280×280×130, 2.5

【主要功能】

主要功能		型号	PHSJ-6L
显示屏		7 寸彩色触摸屏	
温度补偿		手动/自动 (-5.0~105.0) °C	
标定方式		一点、两点或多点标定 (最多 6 点)	
数据储存		1000 套	
数据接口	RS-232	●	
	USB	●	
连接打印机		●	
GLP 规范		●	
连接计算机		●	
自动进样器		●	
固件升级		●	