



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

电热恒温水浴锅

普及型

用途概述

供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温 and 辅助加热之用。

产品特点

- 采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。
- 高精度微电脑控制器，控温精确可靠。
- 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段可编程液晶温度控制器.....¥ 1500元
- 2、RS485接口和通讯软件.....¥ 600元



技术参数

型号 名称	电热恒温水浴锅			
	HWS-12	HWS-24	HWS-26	HWS-28
技术指标				
电源电压	AC220V 50HZ			
消耗功率	500W	1000W	1500W	2000W
控温范围	RT+5 ~ 99℃			
恒温波动度	±0.5℃			
跟踪报警	±2℃			
容积	4.9L	9.9L	14.8L	19.8L
内胆尺寸 (mm) W×D×H	347×201×155	376×347×165	496×347×165	600×300×110
外形尺寸 (mm) W×D×H	455×201×183	483×347×194	603×347×194	752×345×210
定时范围	0 ~ 999min			
备注	二孔	双列四孔	双列六孔	双列八孔
价格	RMB1490	RMB1790	RMB1990	RMB2190

注：每孔五圈规格尺寸:Φ32、Φ52、Φ72、Φ92、Φ112

RS485通讯接口 ¥ 600元

通过连接电脑，显示、监控实验各项数据



多段可编程液晶温度控制器 ¥ 1500元

