

综合药品稳定性试验箱—多箱系列

产品特点

- 集稳定性试验与光照试验于一体，缩短试验时间，占地面积小，避免试验中调换设备。
- 采用特殊杀菌不锈钢内胆，四角半圆弧形设计，易清洁，便于操作。
- 全新无氟设计，效率高、低能耗、促进节能。
- 液晶触摸屏控制器，所有功能在屏幕上以图形和文字形式显示，能以曲线图观察机器运行状态。
- 连续运行保证：两套进口全封闭压缩机自动切换，保证设备长期连续运行，不发生故障。
- 连续运行无需化霜，避免在使用过程中，因为化霜产生箱内温湿度波动。
- 采用进口湿度传感器，避免传统干湿球传感器湿带频繁更换带来的烦恼。
- 各工作室温度、湿度、光照试验独立控制，为研究和开发新药稳定性试验箱短试验时间，提高研发效率。

可程式触摸屏控制器(参照SDP/GSP系列)

安全功能

- 箱门开启时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。
- 循环风扇速度大小自动控制，可避免风速过快而造成的样品挥发。
- 具有密码锁屏功能，避免非实验人员误操作。
- 独立限温报警系统，能声光报警提示操作者。
- 温度偏差报警，压缩机过热、过载、超压保护和缺水保护。

提供3Q验证和校准服务

技术参数

型号	LHH-SS-I (二箱)				LHH-SS-II (二箱)				LHH-SG-I (二箱)				LHH-SG-II (二箱)				LHH-SSG (三箱)					
控温范围	0~65℃								有光: 15~50℃; 无光: 0~65℃								有光: 15~50℃; 无光: 0~65℃					
温度波动度	±0.4℃																					
温度均匀度	±2℃																					
湿度范围	25~95%RH																					
湿度偏差	±3%RH																					
光照强度/误差	-								0~6000LX可调≤±500LX								0~6000LX可调≤±500LX					
制冷系统	进口压缩机组								进口压缩机组								进口压缩机组					
控制器	触摸屏程序控制器																					
传感器	温度: Pt100铂电阻, 湿度: 电容式湿度传感器																					
电压	AC220V 50HZ												AC380V 50HZ									
额定功率/运行功率	3100W/约1200W								3250W/约1200W								5200W/约2000W					
容积 (L)	上		下		上		下		上		下		上		下		1	2	3			
	100L		100L		150L		150L		100L		100L		150L		150L		100L	100L	225L			
内胆尺寸 W×D×H(mm)	500×450×450				660×520×450				500×450×450				660×520×450				500×450×450				500×450×1000	
外形尺寸 W×D×H(mm)	685×743×1835				845×743×1970				685×743×1835				845×743×1970				1300×801×1835					
光照	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-			
隔板 (标配)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4			
价格	RMB69900				RMB87900				RMB73900				RMB94900				RMB107000					

注: 1、工作环境温度: +5~30℃

2、LHH-SS、LHH-SG、LHH-SSG接到订单后交货期为15天

3、LHH-SS由1号、2号箱组成, LHH-SG由1号、2号箱组成, LHH-SSG由1号、2号、3号箱组成, 其中LHH-SG和LHH-SSG的1号箱带有光照

选配件介绍

无线报警系统(短信报警系统) RMB2500元

设备使用人员若不在现场, 当设备发生故障时, 系统及时采集故障信号, 通过短信第一时间发送到指定接受人员的手机, 确保及时排除故障、恢复试验, 避免造成损失。

无纸记录仪(通用型) RMB2500元

- 3英寸LED显示屏, 带标准USB2.0接口;
- 支持优盘数据转存功能;
- 方便用户保存GMP认证所需的数据。



紫外杀菌系统 RMB1000元

紫外杀菌灯置于箱内后壁, 可定期对箱体内部进行消毒, 可有效杀灭箱体内部循环空气和增湿盘水蒸气的浮菌, 从而有效防止药品试验期间的污染。



不含手机

无线报警系统(短信报警系统)

智能手机与仪器监控报警系统的完美结合



生化/霉菌培养箱 01
大型生化培养箱 02

生化/霉菌培养箱 03
低温培养箱 04

电热恒温培养箱 05
精密恒温培养箱 06

隔水式恒温培养箱 07
微生物培养箱 08

CO₂培养箱 09
16

光照培养箱/人工气候箱 17
21

恒温恒湿箱 22
24

回旋振荡器 25
恒温培养摇床 27

恒温振荡器 29
大型恒温振荡器 30

落地振荡器 31
振荡器 32

超低温冰箱 33
洁净工作台 35

生物安全柜 37
离心机 38

干燥箱 39
真空干燥箱 43

加热循环槽 48
恒温振荡水槽 51

油浴锅 54
恒温水槽与水浴锅 55

药品稳定性试验箱 57
步入式药品试验箱 63

老化试验箱 64
热空气消毒箱 64

高低温(交变)试验箱 65
高低温(交变)湿热试验箱 66

紫外耐候试验箱 67
68

氙灯耐候试验箱 69
盐雾腐蚀试验箱 70

电阻炉 71
74

旋转蒸发仪 75
循环水真空泵 78

耐腐蚀隔膜泵 79
循环冷却器 80

磁力搅拌机 81
83

顶置电动搅拌机 84
氮吹仪 85

漩涡混匀仪 86
多用试剂混匀器 87

孵育器/金属浴 88
恒温金属浴 89

微孔板洗板机 90
均质分散机 91

粘度计 93
98

控制器介绍 99
选配件介绍 100

有线监控报警系统 RMB2500元

有线报警系统, 时刻关注仪器运行情况, 试验现场无工作人员看管时, 可在其它房间或科室对产品进行有效监控和故障报警提示。

光照度自动监测和控制 RMB9000元

突破现有国产稳定性试验箱光照度无法监测和控制的缺陷, 采用光传感器进行监测并无级可调, 减少由于灯管的老化造成光照度衰减和试验误差。

SDR100(原装进口)无纸记录仪

- 两通/四通/六通: RMB5000/5800/6600元
- 触摸屏界面, MMI人机互动界面, 操作简单便捷;
- 标准RS232C/RS485通讯协议, 可配置PC软件;
- 符合IP-65: 防尘、防水标准;
- 大容量数据存储功能, 默认配置2GB SD存储卡, 提供客户自由下载历史记录;
- 支持中、英、日、韩四种语言切换。

