

性能参数	BXW-0.24JDM-D		BXW-0.24JDM		BXW-0.24JDM-D		BXW-0.36JDM		BXW-0.36JDM-D		BXW-0.6JDM		BXW-0.6JDM-D		BXW-1.2JDM		BXW-1.2JDM-D	
	单门	双门	单门	双门	单门	双门	单门	双门	单门	双门	单门	双门	单门	双门	单门	双门	单门	双门
机动力/容积	0.24	0.24	0.36	0.36	0.36	0.36	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
长度 (mm)	670	670	980	980	980	980	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1500	1500	1500	1500	1500	1500
宽度 (mm)	600	600	600	600	600	600	610	610	610	610	610	610	680	680	680	680	680	680
高度 (mm)	600	600	600	600	600	600	910	910	910	910	910	910	1180	1180	1180	1180	1180	1180
长度 (mm)	916	946	1250	1305	1346	1346	1436	1436	1436	1436	1436	1486	1936	1936	1936	1936	1936	1936
宽度 (mm)	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1342	1342	1342	1342	1342	1342	1430	1430	1430	1430	1430	1430
高度 (mm)	1915	1915	1915	1915	1915	1915	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1940	1940	1940	1940	1940	1940
电压 (V)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
功率 (kW)	24	24	24	24	24	24	47	47	47	47	47	47	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35
重量 (kg)	504	656	570	728	570	728	816	816	816	816	816	1047	1318	1318	1318	1318	1318	1318
蒸汽来源	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接
毛重 (kg)	750	750	820	820	820	820	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1530	1530	1530	1530	1530	1530
净重 (kg)	700	700	770	770	770	770	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
外包装尺寸 (mm)	1220x1330x2000	1220x1330x2000	1306x1235x1780	1306x1235x1780	1306x1235x1780	1306x1235x1780	1800x1400x2400	1800x1400x2400	1800x1400x2400	1800x1400x2400	1800x1400x2400	1800x1400x2400	1800x1400x2400	1800x1400x2400	1800x1400x2400	1800x1400x2400	1800x1400x2400	1800x1400x2400

1. 用户可以根据需要进行单门双门、外界蒸汽或自产蒸汽等要求的选择

2. 可以根据用户需要进行符合卫生级要求的特殊定制

注: 外包装尺寸 (长x宽x高), 尺寸为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 性能参数若有