

性能参数	型号	BXH-65(G)	BXH-130(G)	BXH-210(G)	BXH-280(G)	BXH-450(G)
容积/功率 电源电压	容积(L)	64	129	210	284	452
	输入功率(W)	1550	2150	2750	2750	3500
	电源电压(V)	AC 220V±10V-50/60Hz				
温度参数	控温范围(°C)	室温+5~300				
	分辨率(°C)	0.1				
	波动度(150°C)(°C)	±0.3	±0.3	±0.5	±0.5	±0.5
	均匀度(150°C)(°C)	±2	±1.9	±1.5	±2.2	±2.5
	升温时间(150°C)(min)	17	20	20	20	22
产品类型 时间范围	产品类型	带G的型号为干热灭菌箱				
	定时范围	0-9999min/h				
	预约范围(min)	0-9999				
内胆尺寸	长度(mm)	410	570	630	720	600
	宽度(mm)	350	400	530	530	580
	高度(mm)	450	570	630	745	1300
外形尺寸	长度(mm)	555	715	775	865	774
	宽度(mm)	566	616	746	746	845
	高度(mm)	722	842	902	1019	1704
过滤器/ 载物托架	进/出风过滤器	带G型号标配				
	托架数量(标配/最多)	2/5	2/7	3/7	3/9	4/13
	每层承重(kg)	25				
货运信息	毛重(kg)	60	75	96	118	174
	净重(kg)	42	57	77	97	145
	外包装尺寸(mm)	635x686x762	795x736x882	855x866x942	945x866x1057	854x965x1744



(抽屉式搁板)



(门把手)



(排风口)