

性能参数	型号	GZX-9023MBE	GZX-9030MBE	GZX-9070MBE	GZX-9140MBE	GZX-9240MBE	GZX-9420MBE	BGZ-30	BGZ-70	BGZ-140	BGZ-240	BGZ-420	
容积/功率 电源电压	容积 (L)	20	40	76	142	234	456	40	76	142	234	456	
	输入功率 (W)	750	950	1350	1750	2150	3100	950	1350	1750	2150	3100	
电源电压 (V)		AC 220V ± 10% 50Hz ± 2%						380V/50Hz	AC 220V ± 10% 50Hz ± 2%				
控温范围 (°C)		室温+5~200						380V/50Hz	室温+5~250				
分辨率 (°C)		1							0.1				
波动度 (°C)		±1(105°C)											
均匀度 (°C)		±2.5%							±2%				
升温速率 (°C/min)		>4(180°C)											
定时范围		0~999min/h							0-9999min/h				
预约范围 (min)		/							0-999				
编程控制		/							10段100周期				
内胆尺寸	长度 (mm)	300	350	450	550	600	595	350	450	550	600	595	
	宽度 (mm)	285	330	380	470	520	515	330	380	470	520	515	
	高度 (mm)	275	350	450	550	750	1295	350	450	550	750	1295	
外形尺寸	长度 (mm)	568	640	740	840	890	780	640	740	840	890	780	
	宽度 (mm)	447	556	606	696	746	696	555	605	695	745	696	
	高度 (mm)	452	505	605	705	905	1760	505	605	705	905	1760	
载物托架	托架(标配/最多)	2/3	2/4	2/5	3/7	3/10	3/6	2/4	2/5	3/7	3/10	3/6	
	每层承重 (kg)	15											
货运信息	毛重 (kg)	38	47	61	91	111	204	47	61	91	111	204	
	净重 (kg)	30	37	50	68	88	176	37	50	68	88	176	
	外包装尺寸 (mm)	670x575 x530	720x605 x605	820x655 x705	920x745 x810	970x800 x1010	860x830 x1810	720x605 x650	820x655 x745	920x745 x850	970x800 x1050	860x850 x1850	

注: 外包装尺寸(长x宽x高), 尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 性能参数若有变更, 恕不另行通知。

注: 更大尺寸需求可接受定制, 货期30-45天。