



电热鼓风干燥箱 >>

GZX (200°C) 系列

应用范围

电热鼓风干燥箱是供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘焙、熔蜡。

产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节
- 温控系统采用微电脑单片机技术,系统具有控温、定时和超温报警等功能
- 预热腔设计,空气加热混合后直接进入工作室,确保快速升温及良好的热分布效果
- 采用双屏高亮度数码管显示,触摸式按键设定调节
- 采用罩级电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环
- 箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 旋转式两级锁紧结构,保证门与进口封条贴合度更高,达到良好的密封性
- 腔体四角采用圆角设计,搁架简易拆卸,方便清洁
- 具有来电恢复功能,保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失



不锈钢内胆



门把手



观察玻璃窗



操作面板



电热鼓风干燥箱 >>

BGZ (250°C) 系列

产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节
- 箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 旋转式两级锁紧结构,保证门与进口封条贴合度更高,达到良好的密封性
- 腔体四角采用圆角设计,搁架简易拆卸,方便清洁
- 采用新开发PMMA II操作系统,触控式按键,彩色液晶显示各项参数指标,具备控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能
- 具备倒计时预约功能
- 预热腔设计,空气加热混合后直接进入工作室,确保快速升温及良好的热分布效果
- 采用罩级电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环
- 风机6段调速,可保证不同风速的要求,避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
- 可编程序设计,可设置10段100周期
- 具有来电恢复功能,保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失

