



电热鼓风干燥箱 >>

GZX (高温300°C) 系列

产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造, 表面静电喷塑, 内胆镜面不锈钢, 隔板可以任意调节
- 采用新开发PMMA I操作系统, 触控式按键, 彩色高清数码管显示各项参数指标, 具备控温、定时、超温报警等功能
- 预热腔设计, 空气加热混合后直接进入工作室, 确保快速升温及良好的热分布效果
- 采用罩级电机及风叶, 具有空气对流微风装置, 内腔空气可以更新循环
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 旋转式两级锁紧结构, 保证门与进口封条贴合度更高, 达到良好的密封性
- 腔体四角采用圆角设计, 搁架简易拆卸, 方便清洁
- 具有来电恢复功能, 保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失



不锈钢搁板



操作面板



电热鼓风干燥箱 >>

BGZ (高温300°C) 系列

产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造, 表面静电喷塑, 内胆镜面不锈钢, 隔板可以任意调节
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 旋转式两级锁紧结构, 保证门与进口封条贴合度更高, 达到良好的密封性
- 腔体四角采用圆角设计, 搁架简易拆卸, 方便清洁
- 采用新开发PMMA II操作系统, 触控式按键, 彩色液晶显示各项参数指标, 具备控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能
- 具备倒计时预约功能
- 可编程序序设计, 可设置10段100周期
- 预热腔设计, 空气加热混合后直接进入工作室, 确保快速升温及良好的热分布效果
- 采用罩级电机及风叶, 具有空气对流微风装置, 内腔空气可以更新循环
- 风机6段调速, 可保证不同风速的要求, 避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
- 具有来电恢复功能, 保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失

