

性能参数		SX ₂ -2.5-10Z SX ₂ -4-10Z SX ₂ -8-10Z SX ₂ -12-10Z SX ₂ -2.5-12Z SX ₂ -5-12Z SX ₂ -10-12Z SX ₂ -12-12Z SX ₂ -4-13Z SX ₂ -6-13Z SX ₂ -8-13Z										
加热元件	加热元件	镍铬丝					硅碳棒					
容量/功率 电压	容量 (L) 功率 (kW) 电压 (V)	2 2.5 220	7.2 4 220	16 8 380	30 12 380	2 2.5 220	7.2 5 220	16 10 380	30 12 380	3.8 4 220	6.8 6 380	18 8 380
控温范围/ 最高温度	控温范围 (°C)	RT+30~1000					RT+30~1200					RT+30~1300
	最高温度 (°C)	900					1100					1200
升温速率/ 波动度	升温速率 (°C/min)	10~20										25~40
	波动度 (°C)	±3										
外形尺寸	宽度 (mm)	490	570	620	690	490	570	620	690	505	505	680
	深度 (mm)	570	670	785	885	570	670	785	885	685	685	790
	高度 (mm)	660	720	760	800	660	720	760	800	645	645	860
工作室 尺寸	宽度 (mm)	120	200	250	300	120	200	250	300	150	150	250
	深度 (mm)	200	300	400	500	200	300	400	500	250	300	400
	高度 (mm)	80	120	160	200	80	120	160	200	100	150	180
货运信息	毛重 (kg)	58	90	118	174	58	90	118	174	106	106	191
	净重 (kg)	49	76	100	148	49	76	100	148	81	81	155
	外包装尺寸 (mm)	540x670 x780	640x770 x820	690x860 x870	770x1005 x920	540x670 x780	640x770 x820	690x860 x870	770x1005 x920	630x800 x870	630x800 x870	750x930 x1055

外包装尺寸(长x宽x高), 尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 本公司随时保留更改技术参数权利