

性能参数	型号	BJ-1CD	BJ-2CD	BJ-3CD	SW-CJ-1F	SW-CJ-1FD	VS-840-1	VS-840-2	SW-CJ-2F	SW-CJ-2FD	SW-CJ-1BU	SW-CJ-1CU
重量/功率 电源电压	重量 (Kg)	115	205	280	110	110	115	120	210	200	110	200
	输入功率 (kW)	0.2	0.37	0.55	0.15	0.15	0.15	0.15	0.3	0.3	0.15	0.3
电压 (V)	AC220±10V 50/60Hz											
规格	单人单面	双人单面	三人单面	单人双面	单人单面	单人单面	单人双面	单人双面	双人双面	双人单面	单人单面	双人单面
显示方式	LCD											
空气流向	垂直流	垂直流	垂直流	垂直流	垂直流	垂直流	垂直流	垂直流	垂直流	垂直流	水平流	水平流
工作面(个)	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1
洁净等级	100级(≥0.5μm过滤效率达到99.99%)											
风速范围(m/s)	0.3-0.6(可调)											
噪音 (dB)	≤67											
振动半峰值 (μm)	≤5(X、Y、Z方向)											
照度 (Lux)	≥300											
长度 (mm)	830	1300	1800	870	870	870	830	830	1300	1300	910	1570
宽度 (mm)	700	700	700	700	700	700	650	650	650	650	480	480
高度 (mm)	495	495	495	520	520	520	520	520	520	520	570	570
长度 (mm)	990	1460	1960	990	990	990	990	990	1460	1460	910	1570
宽度 (mm)	744	744	744	724	724	724	700	700	700	700	790	790
高度 (mm)	1680	1680	1680	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1380	1380
长度 (mm)	800	1270	1770	820	820	820	780	780	1250	1250	815	600/815
宽度 (mm)	604	604	604	615	615	615	565	565	560	560	575	575/575
高度 (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50/50
数量 (个)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
荧光灯 (W)	30	40	30	20	20	20	20	20	40	40	20	40
紫外线 (W)	20	30	30	20	20	20	20	20	20	20	20	40
数量 (个)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
毛重 (kg)	158	197	230	136	140	140	162	167	227	217	122	198
净重 (kg)	128	165	195	105	109	109	140	145	181	171	90	146
外包装尺寸 (mm)	1160x850 x1010	1630x850 x1010	暂无	1065x775 x1730	1065x775 x1730	1065x775 x1730	1065x775 x1730	1065x775 x1730	1535x775 x1730	1535x775 x1730	985x865 x1460	1645x865 x1460
货运信息												