

性能参数	型号	BSC-1000A2	BSC-1360A2	BSC-1680A2	BSC-1060B2	BSC-1360B2
显示控制	显示屏	LCD液晶显示屏, 风速显示				
	适合人数	单人	双人	双人	单人	双人
电压/功率	电压(V)	AC220±10V 50/60Hz				
	输入功率(W)	1100	1400	1450	1800	2000
性能指示	洁净等级	100级(≥0.3μm/≥99.99%)				
	流入气流流速(m/s)	0.55				
	下降气流流速(m/s)	0.35				
	噪音水平(dB)	≤67				
	振动半峰值(μm)	≤5				
	水平照度(Lux)	≥650				
使用环境	环境温度(°C)	10-30				
	相对湿度	≤70%RH(25°C时)				
	大气压力(Pa)	80-105				
工作区尺寸	长度(mm)	900	1360	1680	1060	1360
	宽度(mm)	580	580	580	580	580
	高度(mm)	595	595	595	595	595
外形尺寸	长度(mm)	1040	1500	1820	1200	1500
	宽度(mm)	770	770	770	770	770
	高度(mm)	2135	2135	2135	2320	2320
	箱体高度(mm)	1505	1505	1505	1690	1690
下排风过滤器规格	长度(mm)	935	1395	1715	1095	1395
	宽度(mm)	475	475	475	475	475
	高度(mm)	70	70	70	70	70
外排风过滤器规格	长度(mm)	450	750	1000	500	650
	宽度(mm)	420	420	420	460	460
	高度(mm)	90	90	70	70	70
照明灯	规格(W)	20	30	30	20	30
	数量(mm)	1	1	1	1	1
紫外灯	规格(W)	20	30	40	20	30
	数量(mm)	1	1	1	1	1
补风量	试验室补风量(m <sup>3</sup> /h)	/	/	/	1150-1250m <sup>3</sup> /h	1550-1650m <sup>3</sup> /h
货运信息	毛重(kg)	205	253	暂无	236	275
	净重(kg)	174	223	暂无	198	243
	外包装尺寸(mm)	1240x915x1540	1700x915x1540	2020x915x1540	1400x915x1725	1700x915x1725

注:外包装尺寸(长x宽x高), 尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 性能参数若有变更, 恕不另行通知。