



## 生物安全柜 >>

II级B2型

### 产品特点

- 箱体结构采用分体式，拆装式机架，装有移动脚轮及平衡调节丝杆，方便搬运及定位
- 大屏幕液晶中文显示屏，方便、直观可视各项实测参数
- 智能的恒风速技术，具有自动跟踪和调节输出控制功能
- 采用美国进口原装风速传感器，反应灵敏、准确度高
- 过滤器预失效和破损报警技术，当过滤器临近失效或者已经失效，及由于风阻力增大和过滤器出现破损时，控制电路能自动启动声、光和中文可视方式报警提示
- 杀菌灯、照明灯联锁，前窗安全位置超高声光报警、前窗闭合送风风机自停装置
- HEPA高效过滤器，可对0.3 $\mu\text{m}$ 尘埃粒子的过滤效率达到99.99%以上
- 可视前窗满足人体工程学原理的10°倾斜角设计，较大范围地减弱眩光
- 安全可移动前窗玻璃，具有良好的防爆，防碎和抗紫外线的功能
- 工作室内采用SUS304拉丝不锈钢材料，衬壁的一体化圆弧角设计成型，便于清洁和消除死角残留
- 可活动的冲压成型SUS304拉丝不锈钢操作台面，坚固、耐久，易于清洗
- 标配一个防喷溅保护盖的AC插座，预留水、气接口
- 德国原装依必安离心风机，令安全柜风机使用寿命更长、风速更强劲和稳定
- 操作台面下设有集液槽，下设排污阀，易于清洗和排放
- 设有排风风罩及排风管道，可通过中央排风系统或选配排风风机，将气体排至室外，满足使用需求

BSC-1360A2



BSC-1360B2



操作面板



外排风机