

产品型号		BSD-YX3600/3400/3200	BSD-YX2600/2400/2200	BSD-YX1600/1400
控制方式		PID微电脑		
显示方式		LCD		
对流方式		强制对流		
温控范围(°C)		RT+5~60	4~60	
温控分辨率(°C)		±0.1		
温控波动度(°C)		±0.5(37°C时)		
温控均匀度(°C)		±1(37°C时)		
湿度控制范围		-		50%RH~90%RH 波动: ±5%
回旋频率范围(rpm)		30~300		
回旋频率精度(rpm)		±1		
振幅(mm)		Φ35(600) Φ26(400/200)		
定时范围		0~999min/h		
摇板数量(块)		2		
电源		AC220V 50/60Hz		
功率(W)	600	1600	1800	2800
	400	1400	1600	2600
	200	1000	1200	-
内胆尺寸(mm)	600	1100×665×830		
	400	860×580×800		
	200	630×490×640	-	
外形尺寸(mm)	600	1430×825×1590		
	400	1200×740×1500		
	200	730×685×1300	-	
摇板尺寸(mm)	600	970×560		
	400	755×478		
	200	530×410	-	
标准配置(ml×支)	600	250ml×35 500ml×35		
	400	250ml×52		
	200	250ml×20	-	
满载配置(ml×支)	600	50ml×164 / 100ml×164 / 250ml×90 / 500ml×74 / 750ml×52 / 1000ml×36		
	400	50ml×104 / 100ml×104 / 250ml×66 / 500ml×50 / 750ml×36 / 1000ml×26		
	200	50ml×60 / 100ml×60 / 250ml×38 / 500ml×26 / 750ml×20	-	
外包装尺寸(mm)	600	1580x990x1790	1580X990X1790	1580X990X1790
	400	1340x900x1720	1340X900X1720	1340X900X1720
	200	890x930x1490	890X830X1490	-
毛重(Kg)		545 / 391 / 239	565 / 410 / 258	583 / 428
净重(Kg)		430 / 311 / 193	450 / 330 / 212	468 / 348

注：本摇床技术参数的测试条件为环境温度25°C。
200L 为单开门结构，400/600L为双开门结构。