



振荡器 >>

气浴、水浴

应用范围

适用于环境保护、医疗教学、卫生防疫、药检、动植物学、海洋科学食品工程等科研，生产部门，是水体分析的BOD测定、细菌、病毒、霉菌、微生物的培养保存，植物栽培，育种试验的带振荡器的专用恒温设备。

产品特点

- 采用微电脑温度和频率控制器 (C型)，并带有定时和调速功能
- 箱体采用不锈钢材料便于清洁
- 夹具采用国内先进的弹簧万用夹具
- 三维偏心轮驱动机构，运转更加平稳自如
- 人机友好的数显触摸式操作界面，LCD液晶显示屏
- 具有光照功能，可长期照明运行
- 具有运行参数记忆功能，可避免繁琐操作
- 具有断电恢复功能，当外电源断电又重新来电时，设备可按原设定程序自动恢复运行
- 微处理器控制，设备具有独特的智能化、自动化特性
- 先进的微电脑温控系统，温控线性好，波动小
- 设有定时功能，0~9999小时/分钟，液晶显示屏显示剩余时间，定时终点发出声音报警讯号
- 设备选用优质电机，可低速平稳启动，最低可达40转/分，宽调速、大转矩、恒转速、长寿命、免保养
- 独特的电机过热、箱温异动双重保护设计



THZ-98(A B C)最新款

性能参数	型号	SHZ-A	SHZ-B	SHZ-C	THZ-92A	THZ-92B	THZ-92C	THZ-98A	THZ-98B	THZ-98C
类型/功率	产品类型	水浴	水浴	水浴	气浴	气浴	气浴	气浴	气浴	气浴
	旋转方式	回旋	回旋、往返	往返	回旋	回旋、往返	往返	回旋	回旋、往返	往返
	功率(W)	1600	1600	1600	400	400	400	300	300	300
控温范围/ 定时范围	控温范围(°C)	RT+5~100			RT+5~50			RT+5~65		
	定时范围	0~999h						0~9999min/h		
外形尺寸	长度(mm)	705			705			740		
	宽度(mm)	515			455			480		
	高度(mm)	470			440			500		
摇床尺寸	长度(mm)	380			430			430		
	宽度(mm)	300			340			340		
	使用高度(mm)	170			230			320		
转速/振幅	转速(次/分)	0~220	0~220(回旋) 0~300(往返)	0~300	0~200	0~220(回旋) 0~300(往返)	0~300	40~300	40~300	40~300
	振幅(mm)	20mm	20mm(回旋) 30mm(往返)	30mm	20mm	20mm(回旋) 30mm(往返)	30mm	20mm	20mm(回旋) 30mm(往返)	30mm
配置参数	满载配置	6只500ml或 3-4只1000ml					6只500ml或 2只1000ml			
货运信息	毛重(kg)	50	56	50	56	56	56	60	79	60
	净重(kg)	38	44	38	43	43	43	44	54	44
	外包装尺寸(mm)	620x620 x810	620x620 x810	620x620 x810	570x820 x600	570x820 x600	570x820 x600	800x560 x530	860x600 x730	800x560 x530

注:外包装尺寸(长x宽x高),尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有变更,恕不另行通知。